



arclite

87500603

87500603

GTIN: 9006210636405

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 300/450/500mA 12,6/18,9 /21W dimmbar 87500603

ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom LED-Treiber (SELV), Zugentlastung, Ausgangsstrom 300, 450 oder 500 mA, Max. Leistung 21 W, Bis zu 82 % Effizienz, Dimmbar mittels Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer, Dimmbereich 5 – 100 % (abhängig vom Dimmer), Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, Für Leuchten der Schutzklasse I + II, Für Leuchten mit M + MM gemäß EN 60598, VDE 0710 und VDE 0711, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, IP20, 0° Schraubklemmen, Schutz gegen Überlast, Kurzschluss, Leerlauf, Übertemperatur, Burst-Spannungen 1 kV, Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde)

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,093 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsspannung	28 - 42 V
Ausgangsstrom	300 - 500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	12,600 - 21,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Schutzkasse nach IEC 61140	III
Länge	102 mm
Breite	51 mm
Höhe	30 mm
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

87500603

arcelite® light
solutions

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland