



arclite

# 87500908

87500908

GTIN: 9006210716640

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 25/350-600/42 o4a T-B EXC3  
87500908

## ARTIKELDETAILS

Dimmbarer Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber, Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes, Kompatibel mit Global Trac PULSE von Nordic Aluminium und OneTrack von Stucchi, siehe Datenblatt Kapitel 3.8, Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 3, 5 mA), Für Leuchten der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 600 mA mit I-SELECT 2 Plugs oder DALI, Max. Ausgangsleistung 25 W, Bis zu 83 % Effizienz, Leistungsaufnahme im Stand-by < 0, 5 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grau, Schutzart IP20, one4all (DALI-2, switchDIM, corridorFUNCTION), Klemmen: 45° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (DALI-2, I-SELECT 2), Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 2 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Flexible Konfiguration über companionSUITE (DALI-2), Für Spotlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,165 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 350 - 600 mA                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein                         |
| Ausgangsleistung                          | 14,700 - 25,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Länge                                     | 260 mm                       |
| Breite                                    | 42 mm                        |
| Höhe                                      | 32 mm                        |
| Dimmung DALI                              | Ja                           |
| Dimmung DSI                               | Ja                           |
| Dimmung herstellerspezifisch              | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                     |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180) |

**87500908**

## SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland