



arclite

**87500919**

87500919

GTIN: 9006210723686

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCI 75/100-700/250 flexC NF Ip EXC3  
87500919

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Beispiel Kaltlagerhallen oder Fabriken, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 700 mA, Max. Ausgangsleistung 75 W, Spannungsspitzenauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV, Erweiterter Temperaturbereich von -40 ... +80 °C, Nominale Lebensdauer bis zu 120.000 h (bei ta 65 °C), 8 Jahre Garantie, Weißes „slim“-Metallgehäuse, Schutzart IP20, Nahfeld-Kommunikation (NFC), Klemmen: 45° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (I-SELECT 2 Widerstand oder NFC), Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC) oder I-SELECT 2, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Verbesserte Vibrationseigenschaft, Erhöhte Sicherheit durch robustes Design und erweiterte Testvorgänge unter extremen Testbedingungen, Hohe Verlässlichkeit durch die Auswahl exklusiver Komponenten, Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,302 kg
---------	----------

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	100 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	25,000 - 75,600 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	360 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Gleichrichter (85044083)

## SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

**87500919**

**arcelite®** light  
solutions

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland