



arclite

# 9941317

EASYLINE Lichtbandmodul

GTIN: 4062029215151

EASYLINE Lichtbandmodul - Designer Leuchten Einheit für Lichtbandsystem  
silber 64W 120° 4000K CRI80 850-9941317

PTS

## ARTIKELDETAILS

LED Modul-Einheit für Easyline Lichtbandsystem in sieben verschiedenen Längen für eine optimale Installation. Gehäuse aus Aluminium. Leichte, werkzeuglose Montage. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Farbtoleranz 3 SDCM. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. L=2244mm

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## MERKMALE

|                                                                                 |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC000986) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                          |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                                        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                        |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                                        |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                        |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                                        |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                            |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Fassung                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                         | Silber                           |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                               |
| Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Reflektor                            | ohne                             |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                  | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                            |
| Schutzart (IP)                       | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                             |
| Max. Systemleistung                  | 64,00 W                          |
| Leuchtenlichtausbeute                | 166 lm/W                         |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                            |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                             |
| Breite                               | 43 mm                            |
| Höhe/Tiefe                           | 38,00 mm                         |
| Länge                                | 2.244 mm                         |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss                        |
| Anschlussart                         | sonstige                         |
| Mit Leuchtmittel                     | Ja                               |

Mit Betriebsgerät

Ja

## IMPORT/EXPORT

Herkunftsland

Griechenland (GR)

Statistische Warennummer

Lüster und andere elektrische Decken- und  
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus  
anderen Stoffen als Kunststoff,  
keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

## SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**968255**

I-Verbinder für Easyline 968255

**9931021**

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Aufbau 9931021

**9931031**

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Aufbau 9931031

**9931041**

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Aufbau 9931041

**9931051**

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Aufbau 9931051

**9931061**

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Aufbau 9931061

**9931071**

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Aufbau 9931071

**9931081**

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Aufbau 9931081

**9931091**

Tragschiene aus Aluminium 2548mm, weiss für Easyline Aufbau 9931091

**9931101**

Tragschiene aus Aluminium 2828mm, weiss für Easyline Aufbau 9931101

**9932021**

Tragschiene aus Aluminium 584mm, weiss für Easyline Einbau 9932021

**9932031**

Tragschiene aus Aluminium 864mm, weiss für Easyline Einbau 9932031

**9932041**

Tragschiene aus Aluminium 1144mm, weiss für Easyline Einbau 9932041

**9932051**

Tragschiene aus Aluminium 1424mm, weiss für Easyline Einbau 9932051

**9932061**

Tragschiene aus Aluminium 1704mm, weiss für Easyline Einbau 9932061

**9932071**

Tragschiene aus Aluminium 1984mm, weiss für Easyline Einbau 9932071

**9932081**

Tragschiene aus Aluminium 2264mm, weiss für Easyline Einbau 9932081

**9951021**

Abdeckung opal 584mm für Easyline Aufbau 9951021

**9952021**

Abdeckung mikroprismatisch 584mm für Easyline Aufbau 9952021

**9954011**


Alublindplatte, weiss für Easyline Aufbau 9954011

**996121**


Endkappen, weiss, 2 Stk. für Easyline Einbau 996121

**996151**


Endkappen aus Aluminium, weiss, 2 Stk. für Easyline Aufbau 996151

**9962111**

Eckverbindungsstück blind, weiss für Easyline Aufbau 9962111

**9962121**

Eckverbindungsstück opal, weiss für Easyline Aufbau 9962121

**9962131**

Eckverbindungsstück microprismatisch, weiss für Easyline Aufbau 9962131

**996410501**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 500mm weiss für Easyline Aufbau 996410501

**996411001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1000mm weiss für Easyline Aufbau 996411001

**996411501**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 1500mm weiss für Easyline 996411501

**996412001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 2000mm weiss für Easyline 996412001

**996413001**

3-Phasen Stromschieneneinsatz im Aluminiumprofil integriert, 3000mm weiss für Easyline 996413001

**996511**

Kabelanschlüsse 3x0,75mm², 1500mm für Easyline 996511

**996512**

Kabelanschlüsse 3x0,75mm², 2500mm für Easyline 996512

**996591**

Zubehör Seilabhängung 2000 mm für Easyline Up/Down 996591

**9941317**

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland