



arclite

AA1100304.00.57

FIT-OUT

GTIN: 4062029206647

FIT-OUT - LED Leuchtenet einbau-, pendel-, Aufbauteile weiss 101W 140°
2700K/4000K/5000K CRI90 183-AA1100304.00.57

FIT

ARTIKELDETAILS

Adaptive Beleuchtung für Umkleidekabinen. Lieferumfang: 2x Lichtleiste, 1x Panel, 1x Bedienteil mit Präsenzmelder

. LED Panel inkl. Betriebsgerät. Geeignet für Deckeneinbaumontage inkl. Befestigungsclips und 2,5m Kabel mit Modulstecker und für Pendelmontage inkl. Seilabhngung, Befestigungsmaterial und 2,5m Kabel mit Modulstecker. 2 LED Linien inkl. Betriebsgerten fr seitliche Montage inkl. je 2,5m Kabel mit Modulstecker. LED Panel 620x620x11mm, 36W ohne Funk; 38W mit Funk; Bei 4000K und 100% - 3600lm Netto. Lichtleisten 2 x 1784x40x12mm, Leistungsaufnahme bei 100% - 65W, Bei 4000K und 100% 2 x 2323lm Netto. Auswahl der Lichtfarben 2700K/4000K/5000K. Lichtstromrckgang L70/B10 nach 50 000h. Art.Nr. AA1100304 mit Funk, Art.Nr. AA1100303 ohne Funk. Schnelle und unkomplizierte Montage. 5 Jahre Garantie. mit Funk

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgert	Ja
Dimmung DALI-2	Nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Gehäusefarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 - 5.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Ohne Dimmfunktion	Nein
Fassung	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtfarbe	weiß
Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Steckklemme
Geeignet für Wandmontage	Ja
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich

Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Dimmung herstellerspezifisch	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland