



arclite

# AA80096.00.92

stripCENTURY 22


GTIN: 4062029105100

stripCENTURY 22 - LED Flexband flexibel weiss 48W 120° 4000K CRI80 685-  
AA80096.00.92

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen mit hoher Effizienz und Feuchtigkeitsschutz. Ideal für alle Anwendungen im Außenbereich. Verfügbar in weiß, 5m Rolle. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Wasserschutz im Silikonschlauch, IP67. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.



## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,22 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| Produktgruppe | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
|---------------|--------------------------------|

|                                                                                    |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Geeignet für Dimmer                                                                | Ja                                   |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                   |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                                 |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                                  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                                 |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                                 |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | nein                                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                                 |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                                 |
| Ausführung                                                                         | Band                                 |
| Montageart                                                                         | Aufbau                               |
| Leuchtmittel                                                                       | LED nicht austauschbar               |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter                                                  | 140                                  |
| Lampenleistung je Meter                                                            | 9,60 W                               |
| Lichtstrom je Meter                                                                | 1.280 lm                             |
| Spannungsart                                                                       | DC                                   |
| Ausstrahlungswinkel                                                                | 120 °                                |
| Betriebsgerät                                                                      | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP)                                                                     | IP65                                 |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                        | III                                  |
| Max. Systemleistung                                                                | 48,00 W                              |
| Lichtfarbe                                                                         | weiß                                 |
| Farbtemperatur                                                                     | 4.000,00 K                           |

|                                                                     |                                    |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                              |
| Breite                                                              | 8 mm                               |
| Höhe/Tiefe                                                          | 5,00 mm                            |
| Länge                                                               | 5.000 mm                           |
| Länge der einzelnen Abschnitte                                      | 50,00 mm                           |
| Mit Endstück                                                        | Nein                               |
| Mit Anschlussset                                                    | Ja                                 |
| Mit Schutzabdeckung                                                 | Ja                                 |
| Selbstklebend                                                       | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                             | 2                                  |
| Anschlussart                                                        | sonstige                           |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 133 lm/W                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                    |
| Herkunftsland                                                       | China (CN)                         |
| SONSTIGES                                                           |                                    |
| REACH Indicator                                                     | Ja                                 |

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



#### **AA1100229**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...

**AA1100231**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 10mm PCB, 30-120LED pro M...

**AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 X...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01

**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01

**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01

**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**HLG-120H-24A**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/  
24V DC 120W...



**HLG-60H-24A**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-A 90-305V AC, 130-430V DC/  
24V DC 60W ...



**LPF-60-24**

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung LPF 90-305V AC, 130-430V DC / 24V  
DC 60W ...

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland