



arclite

AA81768.02.92

penCENTURY 1200 BAP

GTIN: 4062029098808

penCENTURY 1200 BAP - Pendelleuchten schwarz 50W 50° 4000K CRI80 832-AA81768.02.92

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Hochwertige lineare LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, mit präzisen Optiken. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. für Lichtbandinstallationen geeignet. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten. Direkte / indirekte Beleuchtung mit speziellen Linsenabdeckungen. 3 Jahre Garantie. Micro-Reflektor Design, UGR < 6. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	3 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Pendelleuchte (EC001743)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Ausführung des Rasters	sonstige
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Reflektor	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Max. Systemleistung	50,00 W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtenlichtausbeute	121 lm/W
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Breite	38 mm
Höhe/Tiefe	66,00 mm
Länge	1.175 mm
Mit Abhängung	Ja
Pendellänge	3.000 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3
Anschlussart	Steckklemme
Blendbegrenzung (UGR)	6
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland