



arclite

# AA82693.02.91

linetrackCENTURY 2

GTIN: 4062029206791

linetrackCENTURY 2 - Schienenstrahler linear schwarz 20W 90° 3000K CRI90  
881-AA82693.02.91

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige 3-Ph-Linearleuchte. Einfache und schnelle Montage . Verschiebbare Positionen für das LED Betriebsgerät. Lichtstromrückgang nach 50.000h L90/B50. "in-trac" 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, nicht dimmbar. Wählbare Leistung. Universeller Schienenadapter. 5 Jahre Garantie. Einstellbare Leistung 14W/16W/18W/20W

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,7 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 90 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %                                    |

|                                                            |                        |
|------------------------------------------------------------|------------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                               | Ja                     |
| Farbtemperatur einstellbar                                 | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar                                     | Stufen                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                            | nein                   |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 38                     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter C16 | 48                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                              | Nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                               | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant                            | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                | Nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage                              | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                          | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage                          | Ja                     |
| Geeignet für Klemmmontage                                  | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem                                    | Nein                   |
| Verstellbarkeit                                            | nicht verstellbar      |
| Leuchtmittel                                               | LED austauschbar       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                       | 1                      |
| Fassung                                                    | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                                          | unbehandelt            |
| Gehäusefarbe                                               | schwarz                |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet                                       | Nein                   |
| Spannungsart                                               | AC                     |
| Nennspannung                                               | 220 - 240 V            |

|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Ja                               |
| Reflektor                                                           | ohne                             |
| Lichtverteiler                                                      | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                                |
| Max. Systemleistung                                                 | 20,00 W                          |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                             |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                           |
| Lichtstrom                                                          | 2.460,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,90                             |
| Breite                                                              | 61 mm                            |
| Höhe/Tiefe                                                          | 41,00 mm                         |
| Länge                                                               | 600 mm                           |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                        |
| Polzahl                                                             | 5                                |
| Anschlussart                                                        | sonstige                         |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 123 lm/W                         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG0                              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich               |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                               |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                               |

---

|                   |    |
|-------------------|----|
| Mit Betriebsgerät | Ja |
|-------------------|----|

---

IMPORT/EXPORT

---

|               |            |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

---

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>anderen Stoffen als Kunststoff,<br>keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

SONSTIGES

---

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland