



arclite

# AA82781.01.94

linetrackCENTURY 33

GTIN: 4062029278040

linetrackCENTURY 33 - Schienenstrahler linear, drehbar, schwenkbar silber  
29W/35W/43W/50W 60° 3500K CRI80 853-AA82781.01.94

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Hochwertige 3-Ph-Linearleuchte. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. 1-reihige hochwertige Linsenoptik. Verschiedene Ausführungen der Ausstrahloptiken, Licht- u. Gehäusefarben. DALI-Steuerung auf Anfrage. Einstellbare Leistung über DIP-Schalter . Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 55.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. 5 Jahre Garantie. Einstellbare Leistung 29W/35W/43W/50W. Bis zu 168 lum/W

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,4 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage     | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2               | Nein                                    |

|                                                                                    |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                             |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                       | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                         | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                             | Stufen                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                    | nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                      | Nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                       | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                        | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage                                                      | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                                  | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                                  | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage                                                          | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                                            | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                                                    | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                                                                       | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                               | 1                                |
| Fassung                                                                            | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                             | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                                                                  | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                                                                       | Silber                           |
| Werkstoff der Abdeckung                                                            | Kunststoff transparent           |
| Oberfläche gebürstet                                                               | Nein                             |
| Nennspannung                                                                       | 230 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                      | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Ja                          |
| Reflektor                                                           | ohne                        |
| Lichtverteiler                                                      | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch                 |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | 41-80° - breitstrahlend     |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                           |
| Max. Systemleistung                                                 | 50,00 W                     |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                        |
| Farbtemperatur                                                      | 3.500,00 K                  |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 80-89                       |
| Lichtstrom                                                          | 4.750,00 - 8.160,00 lm      |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,97                        |
| Breite                                                              | 164 mm                      |
| Höhe/Tiefe                                                          | 80,00 mm                    |
| Länge                                                               | 600 mm                      |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                   |
| Polzahl                                                             | 3                           |
| Anschlussart                                                        | sonstige                    |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                       |
| Reflektorfarbe                                                      | sonstige                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                           |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                          |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                          |

---

Mit Betriebsgerät

Ja

---

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland

Deutschland (DE)

Statistische Warennummer

Lüster und andere elektrische Decken- und  
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus  
anderen Stoffen als Kunststoff,  
keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

---

SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja

---

KONTAKT

---

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland