



arclite

AB81696.00.91

lineCENTURY 2 S


GTIN: 4062029120424

lineCENTURY 2 S - Aufbauleuchten linear, starr weiss 8W 180° 3000K CRI80
786-AB81696.00.91

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Kompakte und unauffällige LED Lichtleiste für Regale, Unterschränke, Hinterleuchtungen und Allgemeinbeleuchtung in verschiedenen Längen. Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten: 30 cm Verlängerungskabel ; 180cm Netzkabel; Befestigungshalter. Geringe Baugröße. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 3 Jahre Garantie. Netto 1000lm



Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,124 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
---------------	--------------------------------

Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung DALI-2	Nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	50 %
Stroboskopeffektwert SVM	0,4
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	8,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP44
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	22 mm
Höhe/Tiefe	36,00 mm
Länge	595 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC

Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	sonstige
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzklasse nach IEC 61140	II
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Leuchtenlichtausbeute	125 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Stecker
Geeignet für Wandmontage	Ja
Kompatibel mit Casambi	Nein
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus Kunststoffen oder keramischen Stoffen (94 051140)

SONSTIGES

REACH Indicator

Ja

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland