



arclite

AB81770.01.92

floorCENTURY 10 BAP

GTIN: 4062029194760

floorCENTURY 10 BAP - Stehleuchte silber 60W 90° 4000K CRI80 119-AB81770.01.92

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Form und Funktion formschön vereint: LED Stehleuchte für Bildschirmarbeitsplätze. Direkte / indirekte Lichtverteilung. Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, RAL pulverbeschichtet. Diffusor unten mikroprismatisch UGR < 19, Diffusor oben opal. Betont klassische, mittelgroße LED Deckenaufbauleuchte für Architekturakzente. Max. direkte Lichtausbeute: 3.000lm 30W; Max. indirekte Lichtausbeute: 3.000lm 30W. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	14,5 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Stehleuchte (EC000300)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein

Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Leuchtenköpfe beweglich	Nein
Mit separater Leseleuchte	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein
Werkstoff	Metall/Kunststoff
Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteiler	sonstige
Ausführung des Rasters	ohne
Mit Reflektor	Nein
Lichtverteilung	symmetrisch
Justierbar	Nein
Mit Schalter	Ja
Mit Dimmer	Nein

Mit Präsenzmelder	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	60,00 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Leistungsfaktor	0,95
Breite	310 mm
Höhe/Tiefe	1.950,00 mm
Länge	610 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Leuchtenlichtausbeute	100 lm/W
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachttisch- oder Stehleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94052190)

AB81770.01.92

arcelite® light
solutions

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland