



arclite

# AE82747.02.91

trackCENTURY 75

GTIN: 4062029224115

trackCENTURY 75 - Schienenstrahler dreh-schwenkbar schwarz 30W 24°  
3000K CRI92 476-AE82747.02.91

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Hochmoderner, schlichter LED-Schienenstrahler – auch für niedrige Deckenhöhen geeignet. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Klares Schutzglas. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. "in-trac" 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, flickerfrei. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0,5 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                       | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                                    |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                               | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                               | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage                                                       | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                                         | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                                                 | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                                |
| Fassung                                                                         | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                                                               | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet                                                            | Nein                             |
| Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 230 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Ja                       |
| Reflektor                                                           | hochglänzend             |
| Lichtverteiler                                                      | Reflektor                |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch              |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | 21-40° - mediumstrahlend |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                     |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                        |
| Max. Systemleistung                                                 | 30,00 W                  |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                     |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K               |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                   |
| Lichtstrom                                                          | 2.855,00 lm              |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,95                     |
| Außendurchmesser                                                    | 145 mm                   |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                   | 135 mm                   |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                |
| Anschlussart                                                        | sonstige                 |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 95 lm/W                  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                     |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                    |
| Reflektorfarbe                                                      | Silber                   |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                       |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                       |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                       |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland

## WEITERE BILDER

