



arclite

CC30W700-900CG Triac

CC30W700-900CG Triac

GTIN: 4062029118476

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 700-900mA, dimmbar, TRIAC, IP20 CC30W700-900CG Triac

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, Ausgangsstrom einstellbar via DIP-SWITCH, Ausgangsleistung 11, 2-25, 2W, Ausgangsspannung 16-28V, 86% Effizienz, nominale Lebensdauer bis zu 50.000h, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Übertemperaturschutz, SELV, 5 Jahre Garantie

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,127 kg |
|---------|----------|

MERKMALE

| | |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | Nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | Nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
| Ausführung | dynamisch |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Gehäuse | Kunststoffgehäuse |
| Geeignet für Konstantstrom | Ja |
| Geeignet für Konstantspannung | Nein |
| Ausgangsspannung | 16 - 28 V |
| Ausgangsstrom | 700 - 900 mA |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Nein |
| Ausgangsleistung | 11,200 - 25,200 W |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzkasse nach IEC 61140 | II |
| Länge | 137,6 mm |
| Breite | 44 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Kompatibel mit Casambi | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | Ja |

IMPORT/EXPORT

| | |
|---------------|------------|
| Herkunftsland | China (CN) |
|---------------|------------|

SONSTIGES

| | |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland