



arclite

# HLG-100H-48AB

HLG-100H-48AB

GTIN: 4021087061308

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG-AB 90-305V AC, 130-430V DC/ 48V DC 96W, 3in1 DIMMUNG HLG-100H-48AB

## ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 96W, Eingangsspannung 90-305V AC;130-430V DC. Konstantspannungsausgang 48V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 1-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlusschutz, Übertemperaturschutz.

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,67 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                         |
| Gehäuse                                   | Metallgehäuse                |
| Geeignet für Konstantstrom                | Nein                         |
| Geeignet für Konstantspannung             | Ja                           |
| Ausgangsspannung                          | 48 V                         |
| Ausgangsstrom                             | 2.000 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 100,000 W                    |
| Schutzart (IP)                            | IP65                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | I                            |
| Länge                                     | 220 mm                       |
| Breite                                    | 68 mm                        |
| Höhe                                      | 38,8 mm                      |
| Kompatibel mit Casambi                    | Nein                         |
| Geeignet für Außengebrauch                | Ja                           |
| Dimmung 1-10 V                            | Ja                           |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)  | Ja                           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                           |
| Statistische Warennummer | Transformatoren ohne<br>Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von<br>1kVA oder weniger (85043180) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland