



arclite

# LCA4042.00.92

lineCENTURY 4000 EM

GTIN: 6438494006538

lineCENTURY 4000 EM - DALI Industrieleuchten Lichtbandeinheit weiss 44W  
30° 4000K CRI80 717-LCA4042.00.92 RAL9010

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

Notlichtmodul für das Lichtband lineCENTURY 4000. In Tragschiene mit 9-poliger Verdrahtung einsetzbar. Einzelbatterielösung 3h.Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h. Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Interface und automatischer Testfunktion „Selbsttest“. Leichte, werkzeuglose Montage. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,7 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Geräteträger für Lichtbandsystem (EC0009 86) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                                         |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                         |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                                         |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                         |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Lichtstrom einstellbar               | Stufen                           |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                 |
| Fassung                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                         | weiß                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                    | Nein                             |
| Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Reflektor                            | ohne                             |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                  | 21-40° - mediumstrahlend         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)      | SDCM3                            |
| Schutzart (IP)                       | IP40                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne                             |
| Max. Systemleistung                  | 44,00 W                          |
| Leuchtenlichtausbeute                | 140 lm/W                         |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Farbtemperatur                       | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                            |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                             |
| Breite                               | 53 mm                            |
| Höhe/Tiefe                           | 49,00 mm                         |
| Länge                                | 1.410 mm                         |
| Art der Verdrahtung                  | Abschluss                        |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Polzahl               | 9            |
| Anschlussart          | Flachstecker |
| Mit Leuchtmittel      | Ja           |
| Mit Betriebsgerät     | Ja           |
| Dimmung DALI          | Ja           |
| Geeignet für Notlicht | Ja           |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

## ZUBEHÖR

**FCRS05003**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 9x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für lineCENTURY 4000  
FCRS05003

**FCRS05006**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss für  
lineCENTURY 400...

**FCRS05007**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung oben für lineCENT...

**FCRS05008**

Tragschiene 1-längig, 1411mm PVC 5x 2,5mm<sup>2</sup> + 4x 1,5mm<sup>2</sup> weiss, Kabelbohrung oben ...

**VMU20099**

Endkappe ohne Kabeldurchführung für lineCENTURY 4000 VMU20099

**VMU20100**

Endkappe mit Kabeldurchführung M20 für lineCENTURY 4000 VMU20100

**VMU20101**

Tragschienenverbinder für lineCENTURY 4000 VMU20101

**VS13010**

Einspeise-Set, Buchse LBK 2/11CON KU+Stecker LBK 2/11 CON Cover für lineCENTURY 4...

**LCA4042.00.92**

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland