



ARCLITE®

# 0Q2703MWWQ13

Pointer 68 adj

GTIN: 8716197039786

Pointer 68 adj - Phasenabsch. Runde Einbauleuchten schwenkbar weiss 7W  
60° 2700K CRI85 847-0Q2703MWWQ13

ILL

## ARTIKELDETAILS

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Blendfreie Ausleuchtung, keine Lichtflecken durch 8 mm Linsentechnologie von Bartenbach. Drehbereich 350°. Schwenkbereich 35°. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. UGR < 19. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. 7 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,304 kg |
|---------|----------|

### MERKMALE

|  |   |
|--|---|
| Produktgruppe  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage   | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2   | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                                    |

|   |                        |
|---|------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar  | Stufen                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                   |
| Einbaudurchmesser   | 68 - 75 mm             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa   | Nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage   | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage   | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage   | Nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage   | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem   | Nein                   |
| Verstellbarkeit   | schwenkbar             |
| Leuchtmittel  | LED austauschbar       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen  | 1                      |
| Fassung   | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium              |
| Oberflächenschutz   | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe  | weiß                   |
| Werkstoff der Abdeckung   | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet  | Nein                   |
| Spannungsart  | AC                     |
| Nennspannung  | 220 - 240 V            |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Betriebsgerät                             | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                         | Nein                             |
| Reflektor                                 | ohne                             |
| Lichtverteiler                            | Fokuslinse                       |
| Lichtverteilung                           | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                       | 41-80° - breitstrahlend          |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C   | 60.000 h                         |
| Schutzart (IP)                            | IP20                             |
| Schlagfestigkeit                          | IK10                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                               |
| Max. Systemleistung                       | 7,00 W                           |
| Lichtfarbe                                | weiß                             |
| Farbtemperatur                            | 2.700,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                   | 80-89                            |
| Lichtstrom                                | 400,00 lm                        |
| Leistungsfaktor                           | 0,95                             |
| Außendurchmesser                          | 92 mm                            |
| Einbauhöhe/-tiefe                         | 70 mm                            |
| Art der Verdrahtung                       | Abschluss                        |
| Polzahl                                   | 2                                |
| Anschlussart                              | Steckklemme                      |
| Leuchtenlichtausbeute                     | 57 lm/W                          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | ohne                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1                              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)           | SDCM3                            |
| Blendbegrenzung (UGR)                     | 18                               |

|   |                    |
|---|--------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Geeignet für Einbaumontage  | Ja                 |
| Geeignet für Deckenmontage  | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel  | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät   | Ja                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Ja                 |

**IMPORT/EXPORT**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Niederlande (NL)  |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

**SONSTIGES**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland