



ARCLITE®
241993CCT

LED OVEST 3CCT
GTIN: 8009935813145

LED OVEST 3CCT - Wegeleuchte starr schwarz 9W 130° 2700K/3000K/4000K
CRI90 241993CCT



ARTIKELDETAILS

Elegante und effiziente Außenbeleuchtung zur Aufwertung von Gärten und Wegen. Robuste Aluminiumkonstruktion für Korrosions- und Witterungsbeständigkeit. Einstellbare 3 CCT-Stufen zur Schaffung der perfekten Atmosphäre für jede Außenumgebung. Hoher CRI90 für lebendige und natürliche Farbwiedergabe. Optimale Mast-Höhe für perfekte Beleuchtung und Ästhetik. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Einstellbare CCT 2700K/3000K/4000K. 600lm bei 9W, 4000K.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	5 kg
---------	------

MERKMALE

Produktgruppe	Wegeleuchte (EC000301)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	20 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Art der Leuchte	Pollerleuchte
Mit Grundplatte	Ja
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Schutzart (IP)	IP66
Schlagfestigkeit	IK09
Schutzkasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	9,00 W
Lichtverteilung	doppelt asymmetrisch
Leuchtenlichtausbeute	67 lm/W

Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	2.700,00 - 4.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	0,92
Länge	800 mm
Durchmesser	118 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	andere elektrische Leuchten und Beleuchtungskörper, anderweitig weder genannt noch inbegriffen, mit LED-Lichtquelle, andere als Scheinwerfer, aus anderen Stoffen als aus Kunststoffen (9405 4239)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11

241993CCT

arc^{lite}
professional lighting

22941 Bargteheide
Deutschland