



ARCLITE®

# 28000705

28000705

GTIN: 9006210526096

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom 220-240VAC 250-700mA 12,5-17W  
ready2mains 28000705

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, ready2mains Gateway, Leistung 12, 5 - 17 W, Eingangsspannung AC/DC, Dimmbereich 15 – 100 % (Lastabhängig), Ausgangsstrom 250 – 700 mA mit ready2mains Programmer oder I-SELECT 2 Plugs, Bis zu 81 % Effizienz, bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse Polycarbonat weiss, IP20, Zugentlastung (Durchgangsverdrahtung möglich), 45° / 0° Steckklemmen, Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (ready2mains, I-SELECT 2), Schutz bei Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannung, Für Sicherheitsbeleuchtung gemäss EN 50172, bis 2, 5 mm² Kabel, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Werkzeuglose Montage.

**Kontaktinformationen zur Marke****Hersteller:**

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,093 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 15 - 50 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 250 - 700 mA                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 12,500 - 17,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | III                          |
| Länge                                     | 97 mm                        |
| Breite                                    | 43 mm                        |
| Höhe                                      | 30 mm                        |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | Serbien (RS)             |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

**28000705**

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland