



ARCLITE®

28002052

28002052

GTIN: 9006210636252

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LCI 100/200-850/300 o4a sl PRE
28002052

ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, besonders geeignet für industrielle Anwendungen in rauen Umgebungen mit erhöhten Umgebungstemperaturen, wie zum Beispiel Kaltlagerhallen oder Fabriken, Dimmbereich von 1 – 100 %, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 200 – 850 mA, Max. Ausgangsleistung 100 W, Spannungsspitzenauglich (Burst/Surge) bis zu 4 kV, Erweiterter Temperaturbereich von -40 ... +70 °C, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h (bei ta 60 °C), 8 Jahre Garantie, Weißes „slim“-Metallgehäuse, Schutzart IP20, one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION V2), ready2mains (Konfigurieren und Dimmen über Netz), Klemmen: 0° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (I-SELECT Widerstand oder eD), Constant Light Output Funktion (CLO), Power-up Fading bei AC, Intelligent Temperature Guard (thermische Schutzvorrichtung), Intelligent Voltage Guard (Überspannungs- und Unterspannungsüberwachung), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf, Eingangsspannungsbereich), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste, Flexible Konfiguration über DALI, ready2mains und I-SELECT 2, Verbesserte Vibrationseigenschaft, Erhöhte Sicherheit durch robustes Design und erweiterte Testvorgänge unter extremen Testbedingungen, Hohe Verlässlichkeit durch die Auswahl exklusiver Komponenten, Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Industrieanwendungen

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN**ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)**

Gewicht	0,324 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	200 - 850 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	60,000 - 100,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	360 mm
Breite	30 mm
Höhe	28 mm
Dimmung DALI	Ja
Dimmung DSL	Ja
Dimmung herstellerspezifisch	Ja

28002052

arc^{lite}
professional lighting

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Serbien (RS)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland