



ARCLITE®

# 28002467

28002467

GTIN: 9006210673554

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 71W 250-350mA flexC Ip ADV  
28002467

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Neue Version mit DC-Betrieb und EL-Zeichen, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 250 – 350 mA, Max.

Ausgangsleistung 71 W, Bis zu 91, 5 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, „Low profile“-Metallgehäuse mit weißem Oberteil, Schutzart IP20, Klemmen: 45° Steckklemmen, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen

**Kontaktinformationen zur Marke****Hersteller:**

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,176 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein                         |
| Kompatibel mit Google Assistant           | Nein                         |
| Kompatibel mit Amazon Alexa               | Nein                         |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                           |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsstrom                             | 250 - 350 mA                 |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 54,300 - 71,400 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Länge                                     | 280 mm                       |
| Breite                                    | 30 mm                        |
| Höhe                                      | 21 mm                        |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Herkunftsland            | Serbien (RS)             |
| Statistische Warennummer | Gleichrichter (85044083) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

**28002467**

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland