



ARCLITE®

# 32323-3CCT

LED MAGA W Up-Down 3CCT

GTIN: 8009935237811

LED MAGA W Up-Down 3CCT - Aufbauleuchten starr schwarz 20W 80° 3000K /4000K/5000K CRI80 32323-3CCT



## ARTIKELDETAILS

Elegantes Design, das eine moderne und stilvolle Akzentuierung von Gebäude-Fassaden ermöglicht. Robuste Aluminiumkonstruktion für Korrosions- und Witterungsbeständigkeit. Mit direkter und indirekter Beleuchtung für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Einstellbares CCT für eine flexible Anpassung der Farbtemperatur an verschiedene Beleuchtungsanforderungen. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Einstellbare CCT 3000K/4000K/5000K. 2x1900lm bei 4000K.

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,4 kg
---------	--------

### MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Gehäusefarbe	schwarz
Max. Systemleistung	40,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 - 5.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Schutzart (IP)	IP66
Ohne Dimmfunktion	Ja
Breite	168 mm
Höhe/Tiefe	226,00 mm
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2
Außendurchmesser	144 mm
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Ausführung des Rasters	ohne
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Lichtverteilung	Reflektor
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	symmetrisch
Lichtaustritt	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	direkt/indirekt
Schlagfestigkeit	80-89
Schutzklasse nach IEC 61140	IK08
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	I
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	-20 - 40 °C
Leuchtenlichtausbeute	850 °C - 30 s
Lichtfarbe	95 lm/W
Leuchtmittel	weiß
Art der Verdrahtung	LED austauschbar
Polzahl	Abschluss
Anschlussart	2
Geeignet für Wandmontage	Steckklemme
Kompatibel mit Casambi	Ja
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

**32323-3CCT**

**arc<sup>lite</sup>**  
professional lighting

**IMPORT/EXPORT**

---

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

**SONSTIGES**

---

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland