



ARCLITE®

# 855A03754H02

Strada 75 LV

GTIN: 8716197081983

Strada 75 LV - DALI Runde Einbauleuchten starr schwarz/kupfer 14W 80°  
2700K CRI97 847-855A03754H02

ILL

## ARTIKELDETAILS

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 7 Jahre Garantie.

**Kontaktinformationen zur Marke****Hersteller:**

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,32 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|  |   |
|--|---|
| Produktgruppe  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage   | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2   | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                                    |

|   |                   |
|---|-------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %              |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung  | Nein              |
| Farbtemperatur einstellbar  | nein              |
| Lichtstrom einstellbar  | Stufen            |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein              |
| Einbaudurchmesser   | 75 mm             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein              |
| Kompatibel mit Apple HomeKit  | Nein              |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein              |
| Kompatibel mit Amazon Alexa   | Nein              |
| Geeignet für Traversenmontage   | Nein              |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage   | Nein              |
| Geeignet für Stromschienenmontage   | Nein              |
| Geeignet für Klemmmontage   | Nein              |
| Geeignet für Seilsystem   | Nein              |
| Verstellbarkeit   | nicht verstellbar |
| Leuchtmittel  | LED austauschbar  |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen  | 1                 |
| Fassung   | ohne              |
| Werkstoff des Gehäuses  | Aluminium         |
| Oberflächenschutz   | pulverbeschichtet |
| Gehäusefarbe  | mehrfarbig        |
| Werkstoff der Abdeckung   | Kunststoff opal   |
| Oberfläche gebürstet  | Nein              |
| Spannungsart  | AC                |
| Nennspannung  | 220 - 240 V       |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion   | Nein                             |
| Reflektor   | ohne                             |
| Lichtverteilung   | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel   | 41-80° - breitstrahlend          |
| Schutzart (IP)  | IP20                             |
| Schlagfestigkeit  | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140   | II                               |
| Max. Systemleistung   | 14,00 W                          |
| Lichtfarbe  | weiß                             |
| Farbtemperatur  | 2.700,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 90-100                           |
| Lichtstrom  | 1.150,00 lm                      |
| Leistungsfaktor   | 0,95                             |
| Außendurchmesser  | 81 mm                            |
| Einbauhöhe/-tiefe   | 65 mm                            |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss                        |
| Polzahl   | 5                                |
| Anschlussart  | Steckklemme                      |
| Leuchtenlichtausbeute   | 82 lm/W                          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                            |
| Blendbegrenzung (UGR)   | 28                               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich               |
| Geeignet für Einbaumontage  | Ja                               |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Mit Betriebsgerät          | Ja |
| Dimmung DALI               | Ja |
| Dimmung programmierbar     | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Niederlande (NL)  |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland