




ARCLITE®

# 855G03724T02

Strada 75 LV

GTIN: 8716197217023

Strada 75 LV - 1-10V Runde Einbauleuchten starr schwarz/schwarz 14W 24°  
4000K CRI97 847-855G03724T02

ILL

ARTIKELDETAILS

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 7 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,32 kg |
|---------|---------|

MERKMALE

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                       | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                                    |

|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | Stufen                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                   |
| Einbaudurchmesser                                                               | 75 mm                  |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                               | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                               | Nein                   |
| Geeignet für Klemmmontage                                                       | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem                                                         | Nein                   |
| Verstellbarkeit                                                                 | nicht verstellbar      |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                      |
| Fassung                                                                         | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                                                               | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe                                                                    | mehrfarbig             |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet                                                            | Nein                   |
| Spannungsart                                                                    | AC                     |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V            |

|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Nein                             |
| Reflektor                                                           | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                                                      | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | 21-40° - mediumstrahlend         |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                             |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                               |
| Max. Systemleistung                                                 | 14,00 W                          |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                             |
| Farbtemperatur                                                      | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                           |
| Lichtstrom                                                          | 1.350,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,95                             |
| Außendurchmesser                                                    | 81 mm                            |
| Einbauhöhe/-tiefe                                                   | 65 mm                            |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                        |
| Polzahl                                                             | 2                                |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme                      |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 96 lm/W                          |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                            |
| Blendbegrenzung (UGR)                                               | 23                               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich               |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Mit Betriebsgerät          | Ja |
| Dimmung 1-10 V             | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Niederlande (NL)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland