



ARCLITE®

**92.232.1003.2**

92.232.1003.2

GTIN: 4015573318304

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xBuchse, 1,5mm<sup>2</sup>, 250V, 16A - 1000 mm - weiss 92.232.1003.2

**92.232.1003.2**

## ARTIKELDETAILS

GST18i3 Anschlussleitung, Buchse - freies Ende, Ultraschall-Verriegelung möglich, Länge 1, 0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Farbe Kodierung weiss, Farbe Zugentlastung weiss, Farbe Leitung weiss, Leitungsquerschnitt 1, 5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca.

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 1,14 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|                                        |                                                                      |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                          | Konfektionierte Leitung für steckbare Gebäudeinstallation (EC002587) |
| Bemessungsspannung                     | 250 V                                                                |
| Bemessungsstrom                        | 16 A                                                                 |
| Polzahl                                | 3                                                                    |
| Schutzart (IP)                         | IP20                                                                 |
| Art der konfektionierten Leitung       | Geräte-Anschlussleitung                                              |
| Ausführung Seite 1                     | Buchse                                                               |
| Ausführung Seite 2                     | freies Leitungsende                                                  |
| Leiterendenbehandlung                  | ultraschallverdichtete Aderenden                                     |
| Gesamtlänge                            | 1.000 mm                                                             |
| Mechanische Codierung                  | Nein                                                                 |
| Gehäusefarbe                           | weiß                                                                 |
| Kabeltyp                               | H05VV-F                                                              |
| Abmantellänge                          | 37 mm                                                                |
| Abisolierlänge                         | 9,00 mm                                                              |
| Mantel-Farbe                           | weiß                                                                 |
| Pol-Kennzeichnung                      | L, N, PE                                                             |
| Leiternennquerschnitt                  | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                  |
| Leitung dauertemperaturbeständig bis   | 70 °C                                                                |
| Halogenfrei                            | Nein                                                                 |
| Verschmutzungsgrad                     | 2                                                                    |
| Bemessungsstoßspannung                 | 4 kV                                                                 |
| Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse | Eca                                                                  |
| Werkstoff des Gehäuses                 | sonstige                                                             |

**IMPORT/EXPORT**

|                          |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | Isolierte elektrische Leiter, für eine Spannung von 1000 V oder weniger, mit Anschlussstücken versehen, nicht für die Telekommunikation, anderweit weder genannt noch inbegriffen (85444290) |

**SONSTIGES**

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland