



ARCLITE®

AA22735.02.63

Highbay H40

GTIN: 4062029259070

Highbay H40 - Industrieleuchten schwarz 80/100/150W 90° 4000K/5000K
CRI80 886-AA22735.02.63

IND

ARTIKELDETAILS

Hochleistungs LED Hallenpendelleuchte für anspruchsvolle Industrieanwendungen. Hohe Flexibilität durch einstellbare Leistung und Farbtemperatur. Ideal zur Ausleuchtung in Fabriken, Lagerhallen und Kühlhäusern. Hochdruck-Aluminiumdruckguss Gehäuse mit exzellentem Thermalmanagement. Installationshöhe 3-15m. Geeignet für Umgebungstemperatur ta -30°C bis +45°C. Lichtstromrückgang nach mehr als 90.000h L80 /B10 bei ta 25C. Dimmbar über Sensor und Fernbedienung. Montagezubehör im Lieferumfang nicht enthalten. 5 Jahre Garantie. Bis zu 160lm/W. Einstellbare Leistung. Einstellbare CCT 4000K/5000K.Bis zu 150lm/W bei 4000K.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

| | |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,7 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

| | |
|--|------------------------------------|
| Produktgruppe | Hallen-Reflektorleuchte (EC001716) |
| Austauschbares Betriebsgerät | Ja |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 % |

| | |
|---|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 % |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | Nein |
| Farbtemperatur einstellbar | Stufen |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein |
| Lichtstrom einstellbar | Stufen |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 13 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 18 |
| Montageart | Pendel |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Geeignet für Nebenleuchtmittel | Nein |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 100 - 240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion | Nein |
| Lichtverteiler | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Reflektor | ohne |
| Werkstoff des Reflektors | sonstige |
| Ausstrahlungswinkel | > 80° - extrem breitstrahlend |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP65 |

| | |
|---|---|
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Ballwurfsicher | Nein |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | I |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 - 45 °C |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Max. Systemleistung | 150,00 W |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4.000,00 - 5.000,00 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Höhe/Tiefe | 157,00 mm |
| Außendurchmesser | 306 mm |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Polzahl | 3 |
| Anschlussart | sonstige |
| Mit Schutzabdeckung | Nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| IMPORT/EXPORT | |
| Herkunftsland | China (CN) |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| SONSTIGES | |
| REACH Indicator | Ja |

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

AA1100255



Wand- Deckehalterung für Highbay H40 AA1100255

AA1100256



Mikrowellensensor für Highbay H40 AA1100256

AA1100257



Fernbedienung für Highbay H40 AA1100257

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland