



ARCLITE®

# AA80003.00.58

stripCENTURY 10

GTIN: 4062029099263

stripCENTURY 10 - LED Flexband flexibel weiss 96W 120° 2700-6000K CRI80  
685-AA80003.00.58

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen für hohe Ansprüche . Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail- und Wohnbereich. Erhältlich in weiß, RGB, RGB+W, TW . Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. 5m Rolle, IP00. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,15 kg |
|---------|---------|

### MERKMALE

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Produktgruppe  | Lichtschlauch/-band (EC002706) |
| Geeignet für Dimmer  | Ja                             |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                             |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 70 %                           |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 0 %                            |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung      | Nein                                 |
| Farbtemperatur einstellbar        | stufenlos                            |
| Lichtstrom einstellbar            | nein                                 |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                                 |
| Kompatibel mit Apple HomeKit      | Nein                                 |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein                                 |
| Kompatibel mit Amazon Alexa       | Nein                                 |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar     | Nein                                 |
| Ausführung                        | Band                                 |
| Montageart                        | Aufbau                               |
| Leuchtmittel                      | LED nicht austauschbar               |
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter | 240                                  |
| Lampenleistung je Meter           | 19,20 W                              |
| Spannungsart                      | DC                                   |
| Ausstrahlungswinkel               | 120 °                                |
| Betriebsgerät                     | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Schutzart (IP)                    | IP00                                 |
| Schutzklasse nach IEC 61140       | III                                  |
| Max. Systemleistung               | 96,00 W                              |
| Lichtfarbe                        | weiß                                 |
| Farbtemperatur                    | 2.700,00 - 6.000,00 K                |
| Farbwiedergabeindex CRI           | 80-89                                |
| Breite                            | 12 mm                                |
| Höhe/Tiefe                        | 2,20 mm                              |
| Länge                             | 5.000 mm                             |
| Länge der einzelnen Abschnitte    | 100,00 mm                            |
| Mit Endstück                      | Nein                                 |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Mit Anschlussset  | Ja                                 |
| Mit Schutzabdeckung   | Nein                               |
| Selbstklebend   | Ja                                 |
| Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl   | 4                                  |
| Anschlussart  | sonstige                           |
| Leuchtenlichtausbeute   | 55 lm/W                            |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| <hr/>   |                                    |
| IMPORT/EXPORT   |                                    |
| Herkunftsland   | China (CN)                         |
| <hr/>   |                                    |
| SONSTIGES   |                                    |
| REACH Indicator   | Ja                                 |

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR

|   |  |
|---|--|
|  | <b>28001663</b><br>TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung 220-240VAC 24VDC 60W dimmbar<br>28001663          |
|  | <b>87500665</b><br>TRIDONIC LED Treiber Konstantspannung LC ESSENCE 220-240VAC 24VDC 60W<br>PWM SC 8750... |

**AA1100223**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-120LED pro Me...

**AA1100224**

Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY IP20, 8mm PCB, 30-120LED...

**AA1100235**

T-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100235

**AA1100236**

I-Draht Schnellverbinder für stripCENTURY AA1100236

**AA1100237**

Feedkonnector für stripCENTURY AA1100237

**AA1100238**

Befestigungshalter PCB 8mm, IP20 für stripCENTURY AA1100238

**AA1100239**




Befestigungshalter PCB 10mm, IP20 für stripCENTURY AA1100239

**AA1100240**



Befestigungshalter PCB 12mm, IP20 für stripCENTURY AA1100240

**AA1100241**



Verbinder Leiterplatte zur Leiterplatte für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12,...

**AA1100242**



Verbinder mit Kabel für stripCENTURY 10 und stripCENTURY 12, 8mm, 30-120 LED pro...

**AA11620.01**



LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**



LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11630.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11631.01**

LED stripPROFILE 3 Profil Einbau U-Profil/Flügelprofil für LED Flexband - silber ...

**AA11633.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11633.01

**AA11634.01**

LED stripPROFILE 4 Profil für LED Flexband AA11634.01

**AA11638.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11638.01



**AA11639.01**

LED stripPROFILE 5 Profil für LED Flexband AA11639.01



**AA11640**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11640



**AA11641**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11641



**AA11642**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11642



**AA11643**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11643





**AA11644**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11644



**AA11645**

PMMA Abdeckung für stripPROFILE 1/2/3/4 AA11645

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland