



ARCLITE®

# AA80106.00.91

stripCENTURY 26


GTIN: 4062029118032

stripCENTURY 26 - LED Flexband flexibel weiss 170W 120° 3000K CRI90 685-AA80106.00.91

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

LED-Streifen, extra lang. Ideal für Anwendungen im Shop-, Retail- und Messebau. Verfügbar in weiß, 20m Rolle, IP65. Leitungslänge - 35cm. Mit hochwertigem 3M Doppelklebeband. Beidseitig anschließbar mit werkzeuglosem Steckverbinder. Konstantspannung 24V Betriebsgerät separat bestellen. 5 Jahre Garantie.



## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1 kg
---------	------

### MERKMALE

Produktgruppe	Lichtschlauch/-band (EC002706)
---------------	--------------------------------

Geeignet für Dimmer	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Ausführung	Band
Montageart	Aufbau
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	120
Lampenleistung je Meter	8,50 W
Lichtstrom je Meter	880 lm
Spannungsart	DC
Ausstrahlungswinkel	120 °
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Schutzart (IP)	IP65
Schutzkasse nach IEC 61140	III
Max. Systemleistung	170,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K

**AA80106.00.91****arc<sup>lite</sup>**  
professional lighting


Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Breite	13 mm
Höhe/Tiefe	5,00 mm
Länge	20.000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte	50,00 mm
Mit Endstück	Nein
Mit Anschlussset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Nein
Selbstklebend	Ja
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Polzahl	2
Anschlussart	sonstige
Leuchtenlichtausbeute	104 lm/W
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich

**IMPORT/EXPORT**

Herkunftsland	China (CN)
---------------	------------

**SONSTIGES**

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

**WEITERE PRODUKTE****ZUBEHÖR**

**AA1100231**

Verbinder Leiterplatte zum Kabel für stripCENTURY IP65, 10mm PCB, 30-120LED pro M...

**AA1100258**

Befestigungshalter IP65/67 für stripCENTURY AA1100258

**AA11620.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11621.01**

LED stripPROFILE 1 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband silber B=16 x H=9,3 x ...

**AA11625.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11626.01**

LED stripPROFILE 2 Profil Aufbau U-Profil für LED Flexband - silber B=17 x H=18 x...

**AA11630.01**



**AA11631.01**



**AA11633.01**



**AA11634.01**



**AA11638.01**



**AA11639.01**



**ELG-200-24A-3Y**



MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/  
24V DC 201...

**ELG-240-24A-3Y**



MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-A 100-305V AC, 140-430V DC/  
24V DC 240...

**HLG-185H-24**



MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V  
DC 187W H...

**HLG-240H-24**



MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung HLG 90-305V AC, 130-430V DC/ 24V  
DC 240W H...

**KONTAKT**

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland