



ARCLITE®

# AA81768.02.91

penCENTURY 1200 BAP

GTIN: 4062029098778

penCENTURY 1200 BAP - Pendelleuchten schwarz 50W 50° 3000K CRI80 832-AA81768.02.91

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Hochwertige lineare LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, mit präzisen Optiken. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. für Lichtbandinstallationen geeignet. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten. Direkte / indirekte Beleuchtung mit speziellen Linsenabdeckungen. 3 Jahre Garantie. Micro-Reflektor Design, UGR < 6. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |      |
|---------|------|
| Gewicht | 3 kg |
|---------|------|

MERKMALE

|                                                                                |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                     |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                 |
| Fassung                                                                         | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | ohne Abdeckung                   |
| Ausführung des Rasters                                                          | sonstige                         |
| Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Ja                               |
| Lichtverteiler                                                                  | Reflektor                        |
| Reflektor                                                                       | sonstige                         |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                                 | SDCM3                            |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar                                        | Nein                             |
| Schutzart (IP)                                                                  | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                     | I                                |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11           | ohne        |
| Max. Systemleistung                            | 50,00 W     |
| Lichtfarbe                                     | weiß        |
| Leuchtenlichtausbeute                          | 121 lm/W    |
| Farbtemperatur                                 | 3.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                        | 80-89       |
| Breite                                         | 38 mm       |
| Höhe/Tiefe                                     | 66,00 mm    |
| Länge                                          | 1.175 mm    |
| Mit Abhängung                                  | Ja          |
| Pendellänge                                    | 3.000 mm    |
| Art der Verdrahtung                            | Abschluss   |
| Polzahl                                        | 3           |
| Anschlussart                                   | Steckklemme |
| Blendbegrenzung (UGR)                          | 6           |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | Ja          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja          |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja          |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland