



ARCLITE®

**AA82673.00.91**

linetrackCENTURY 1

GTIN: 4062029117837

linetrackCENTURY 1 - Schienenstrahler linear weiss 36W 45° 3000K CRI90  
519-AA82673.00.91

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige 3-Ph-Linearleuchte. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Universeller Schienenadapter. Hervorragend Energieeffizienz und Lichtverteilung. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000 h L80/B10. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,5 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                    |

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                            | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar                              | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar                                  | nein                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | nein                   |
| Stroboskopeffektwert SVM                                | 0,4                    |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 30                     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 51                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                           | Nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                            | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant                         | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                             | Nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage                           | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage                       | Ja                     |
| Geeignet für Klemmmontage                               | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                   |
| Verstellbarkeit                                         | nicht verstellbar      |
| Leuchtmittel                                            | LED austauschbar       |
| Fassung                                                 | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                                       | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                   |
| Werkstoff der Abdeckung                                 | Kunststoff transparent |
| Oberfläche gebürstet                                    | Nein                   |
| Spannungsart                                            | AC                     |
| Nennspannung                                            | 220 - 240 V            |

|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Ja                               |
| Reflektor                                                           | ohne                             |
| Lichtverteiler                                                      | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch/asymmetrisch         |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | 41-80° - breitstrahlend          |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                                |
| Max. Systemleistung                                                 | 36,00 W                          |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                             |
| Farbtemperatur                                                      | 3.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                           |
| Lichtstrom                                                          | 4.520,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,96                             |
| Breite                                                              | 52,4 mm                          |
| Höhe/Tiefe                                                          | 110,00 mm                        |
| Länge                                                               | 1.402,5 mm                       |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss                        |
| Polzahl                                                             | 5                                |
| Anschlussart                                                        | sonstige                         |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 126 lm/W                         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                            |
| Reflektorfarbe                                                      | sonstige                         |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich               |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Mit Betriebsgerät          | Ja |
| Dimmung 0-10 V             | Ja |
| Dimmung 1-10 V             | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland