



ARCLITE®

**AC81751.00.91**

topCENTURY 300

GTIN: 4062029194319

topCENTURY 300 - Aufbauleuchten starr weiss 19W 88° 3000K CRI80 119-  
AC81751.00.91

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Niedrige, technische LED Deckenaufbauleuchte für Innen- und Außenbereiche. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blendring integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 2470lm

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,5 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                           |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Gehäusefarbe                                                                    | weiß                             |
| Max. Systemleistung                                                             | 19,00 W                          |
| Farbtemperatur                                                                  | 3.000,00 K                       |
| Ausstrahlungswinkel                                                             | > 80° - extrem breitstrahlend    |
| Schutzart (IP)                                                                  | IP65                             |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Ja                               |
| Höhe/Tiefe                                                                      | 86,00 mm                         |
| Außendurchmesser                                                                | 230 mm                           |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                       | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Glas transparent                 |
| Ausführung des Rasters                                                          | ohne                             |
| Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                                                                  | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch                      |

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                         | SDCM3              |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                 | 80-89              |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                             | I                  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                    | ohne               |
| Leuchtenlichtausbeute                                                   | 130 lm/W           |
| Lichtfarbe                                                              | weiß               |
| Leuchtmittel                                                            | LED austauschbar   |
| Art der Verdrahtung                                                     | Abschluss          |
| Polzahl                                                                 | 3                  |
| Anschlussart                                                            | Steckklemme        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                               | RG1                |
| Geeignet für Wandmontage                                                | Ja                 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015     | nicht erforderlich |
| Kompatibel mit Casambi                                                  | Nein               |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein               |
| Geeignet für Deckenmontage                                              | Ja                 |
| Geeignet für Aufbaumontage                                              | Ja                 |
| Mit Leuchtmittel                                                        | Ja                 |
| Mit Betriebsgerät                                                       | Ja                 |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

SONSTIGES

---

REACH Indicator

Ja

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland