



ARCLITE®

# AC81756.00.91

topCENTURY 310

GTIN: 4062029194470

topCENTURY 310 - Aufbauleuchten starr weiss 19W 56° 3000K CRI80 119-  
AC81756.00.91

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Technische LED Deckenaufbauleuchte für mittlere Deckenhöhen im Innen- und Außenbereich. Stranggepresstes Aluminium-Gehäuse, RAL pulverbeschichtet. Kühlkörper aus stranggepresstem Aluminium eloxiert. Bajonettvorrichtung zur Verbindung mit Deckenarmatur. Aluminium-Reflektor mit geringer Blendwirkung. Klares Schutzglas in Blending integriert. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. Netto 2390lm

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,4 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

|                                                                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Decken-/Wandleuchte (EC002892) |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                             |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                           |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                           |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Gehäusefarbe                                                                    | weiß                             |
| Max. Systemleistung                                                             | 19,00 W                          |
| Farbtemperatur                                                                  | 3.000,00 K                       |
| Ausstrahlungswinkel                                                             | 41-80° - breitstrahlend          |
| Schutzart (IP)                                                                  | IP65                             |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Ja                               |
| Höhe/Tiefe                                                                      | 188,00 mm                        |
| Außendurchmesser                                                                | 230 mm                           |
| Oberflächenschutz Gehäuse                                                       | pulverbeschichtet                |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Glas transparent                 |
| Ausführung des Rasters                                                          | ohne                             |
| Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Lichtverteiler                                                                  | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                                                                 | symmetrisch                      |

|                                                                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                            | SDCM3            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                    | 80-89            |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                | I                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                       | ohne             |
| Leuchtenlichtausbeute                                                      | 126 lm/W         |
| Lichtfarbe                                                                 | weiß             |
| Leuchtmittel                                                               | LED austauschbar |
| Art der Verdrahtung                                                        | Abschluss        |
| Polzahl                                                                    | 3                |
| Anschlussart                                                               | Steckklemme      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                                  | RG1              |
| Geeignet für Wandmontage                                                   | Ja               |
| Kompatibel mit Casambi                                                     | Nein             |
| Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90<br>(bei 50.000 h bei tq = 25 °C) | Nein             |
| Geeignet für Deckenmontage                                                 | Ja               |
| Geeignet für Aufbaumontage                                                 | Ja               |
| Mit Leuchtmittel                                                           | Ja               |
| Mit Betriebsgerät                                                          | Ja               |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                                   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>anderen Stoffen als Kunststoff,<br>keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

**AC81756.00.91**

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland