



ARCLITE®

**AE82615.02.94**

trackCENTURY 15

GTIN: 4062029200621

trackCENTURY 15 - Schienenstrahler dreh-schwenkbar schwarz 27W 12°  
3500K CRI92 119-AE82615.02.94

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Topaktueller, schlichter LED-Schienenstrahler im Retail für hohe Ansprüche.  
Hochdurchlässiges Schutzglas. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Farbtoleranz 3 SDCM. Universeller Schienenadapter. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,4 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                       | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                                    |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                             |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                               | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                               | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage                                                       | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                                         | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                                                 | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                                |
| Fassung                                                                         | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                                                               | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet                                                            | Nein                             |
| Spannungsart                                                                    | AC                               |
| Nennspannung                                                                    | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |

|                                                                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Ja                    |
| Reflektor                                                           | hochglänzend          |
| Lichtverteiler                                                      | Reflektor             |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch           |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | 11-20° - engstrahlend |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                  |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                     |
| Max. Systemleistung                                                 | 27,00 W               |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                  |
| Farbtemperatur                                                      | 3.500,00 K            |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                |
| Lichtstrom                                                          | 2.770,00 lm           |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,96                  |
| Breite                                                              | 90 mm                 |
| Höhe/Tiefe                                                          | 266,00 mm             |
| Außendurchmesser                                                    | 84 mm                 |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss             |
| Polzahl                                                             | 3                     |
| Leiterquerschnitt                                                   | 0,50 mm²              |
| Anschlussart                                                        | sonstige              |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 103 lm/W              |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                 |
| Reflektorfarbe                                                      | Silber                |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F                     |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Mit Leuchtmittel           | Ja |
| Mit Betriebsgerät          | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland