



ARCLITE®

# AG40702.01.94

trackVISION 111

GTIN: 4062029255027

trackVISION 111 - Schienenstrahler dreh-schwenkbar silber 30W 66° 3500K  
CRI92 519-AG40702.01.94

energy mind® VISION

ARTIKELDETAILS

Klassisch eleganter LED-Schienenstrahler mit vertikalem Betriebsgerät für hohe Ansprüche. Ultra Reflektor Technologie. Drehbereich 350°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Universeller Schienenadapter. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage. 5 Jahre Garantie.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,8 kg |
|---------|--------|

MERKMALE

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                       | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                                    |

|                                                                                 |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                   |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                   |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                   |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | nein                   |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                   |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                        | 0,4                    |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                         | 49                     |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                         | 83                     |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                   |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                   |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                   |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                   |
| Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                   |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                               | Nein                   |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                               | Ja                     |
| Geeignet für Klemmmontage                                                       | Nein                   |
| Geeignet für Seilsystem                                                         | Nein                   |
| Verstellbarkeit                                                                 | drehbar und schwenkbar |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar       |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                            | 1                      |
| Fassung                                                                         | ohne                   |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium              |
| Oberflächenschutz                                                               | pulverbeschichtet      |
| Gehäusefarbe                                                                    | Silber                 |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Kunststoff transparent |

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Oberfläche gebürstet                      | Nein                             |
| Spannungsart                              | AC                               |
| Nennspannung                              | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                             | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                         | Ja                               |
| Reflektor                                 | matt                             |
| Lichtverteiler                            | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                           | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                       | 41-80° - breitstrahlend          |
| Schutzart (IP)                            | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | I                                |
| Max. Systemleistung                       | 30,00 W                          |
| Lichtfarbe                                | weiß                             |
| Farbtemperatur                            | 3.500,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                   | 90-100                           |
| Lichtstrom                                | 4.260,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                           | 0,96                             |
| Breite                                    | 186 mm                           |
| Höhe/Tiefe                                | 150,00 mm                        |
| Außendurchmesser                          | 129 mm                           |
| Art der Verdrahtung                       | Abschluss                        |
| Polzahl                                   | 3                                |
| Anschlussart                              | sonstige                         |
| Leuchtenlichtausbeute                     | 142 lm/W                         |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11      | ohne                             |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1                              |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)           | SDCM2                            |

|                                                                     |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reflektorfarbe                                                      | Silber                                                                                                                                                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                                                                                                                                        |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                                                                                                                                                        |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                                                                                                                                                        |
| IMPORT/EXPORT                                                       |                                                                                                                                                           |
| Herkunftsland                                                       | Deutschland (DE)                                                                                                                                          |
| Statistische Warennummer                                            | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| SONSTIGES                                                           |                                                                                                                                                           |
| REACH Indicator                                                     | Ja                                                                                                                                                        |

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland