



ARCLITE®

AH41623.01.91

roundVISION 90

GTIN: 4062029278491

roundVISION 90 - Runde Einbauleuchten dreh-ausschwenkbar silber 13W
52° 3000K CRI92 476-AH41623.01.91

energy mind® VISION

ARTIKELDETAILS

Vielseitig und flexibel einsetzbare LED-Einbauleuchte, ausschwenkbar. Hocheffizienter, segmentierter Reflektor. Klares Schutzglas. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 70°. Farbtoleranz 2 SDCM. Lichtstromrückgang nach 66.000h L90/B10. Geeignet für Deckenstärke 1 - 25 mm. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät.

Kontaktinformationen zur Marke

Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide

info@arclite.de

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,5 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744)
Geeignet für Wandmontage	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %

Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Einbaudurchmesser	130 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Leuchtmittel	LED austauschbar
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Oberflächenschutz	sonstige
Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Oberfläche gebürstet	Nein
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Ja

Reflektor	matt
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP20
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	13,00 W
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lichtstrom	1.980,00 lm
Leistungsfaktor	0,92
Außendurchmesser	145 mm
Einbauhöhe/-tiefe	135 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Steckklemme
Leuchtenlichtausbeute	152 lm/W
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Reflektorfarbe	Silber
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	Deutschland (DE)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

SONSTIGES

REACH Indicator	Ja
-----------------	----

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR

**92.232.0504.1**

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xStecker, 1,5mm², 250V, 16...

**AA22738.00**

Adaptring, rund 185mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22738.00

**AA22738.01**

Adaptring, rund 185mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22738.01

**AA22738.02**

Adaptring, rund 185mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY 90
AA22738....



AA22739.00

Adapting ring, round 220mm, white for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22739.00



AA22739.01

Adapting ring, round 220mm, silver for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22739.01



AA22739.02

Adapting ring, round 220mm, black for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22739.02



AA22740.00

Adapting ring, round 255mm, white for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22740.00



AA22740.01

Adapting ring, round 255mm, silver for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22740.01



AA22740.02

Adapting ring, round 255mm, black for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22740.02

**AA22741.00**

Adapterrahmen, quadratisch 185x185mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 9...

**AA22741.01**

Adapterrahmen, quadratisch 185x185mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22741.02**

Adapterrahmen, quadratisch 185x185mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY...

**AA22742.00**

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 9...

**AA22742.01**

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22742.02**

Adapterrahmen, quadratisch 200x200mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY...

**AA22743.00**

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90...

**AA22743.01**

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, silber für roundVISION 90 und roundCENTURY 9...

**AA22743.02**

Adapterrahmen, rechteckig 185x350mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22744.00**

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm, weiss für roundVISION 90 und roundCENTURY 90...

**AA22744.01**

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm. schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY ...

**AA22744.02**

Adapterrahmen, rechteckig 200x370mm, schwarz für roundVISION 90 und roundCENTURY ...



AA22745.00

Adapting ring, round 205mm, white for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22745.00



AA22745.01

Adapting ring, round 205mm, silver for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22745.01



AA22745.02

Adapting ring, round 205mm, black for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22745.02



AA22746.00

Adapting ring, round 240mm, white for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22746.00



AA22746.01

Adapting ring, round 240mm, silver for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22746.01



AA22746.02

Adapting ring, round 240mm, black for roundVISION 90 and roundCENTURY 90
AA22746....

AH41623.01.91

KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11
22941 Bargteheide
Deutschland