



ARCLITE®

**F32A03765H02**

Fido CL 105 HV

GTIN: 8716197339794

Fido CL 105 HV - Phasenabsch. Aufbauleuchten starr schwarz/weiss 10W 80°  
2200-3000K CRI93 847-F32A03765H02

ILL

## ARTIKELDETAILS

LED Deckenaufbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Interner Chip für reduziertes Flickern. Integrierter Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. Schutzblende aus Polycarbonat. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 70.000h L80/B50. 220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. 7 Jahre Garantie. Netto 600lm

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,407 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                                                                    |                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                      | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                           | Ja                                      |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                       | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2                                                                     | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 90 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 50 %                                    |

|                                                            |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                               | Nein               |
| Farbtemperatur einstellbar                                 | nein               |
| Lichtstrom einstellbar                                     | Stufen             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                            | nein               |
| Max. Anzahl der Leuchten pro<br>Leitungsschutzschalter B16 | 360                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                              | Nein               |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                               | Nein               |
| Kompatibel mit Google Assistant                            | Nein               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                | Nein               |
| Geeignet für Traversenmontage                              | Nein               |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                          | Nein               |
| Geeignet für Stromschienenmontage                          | Nein               |
| Geeignet für Klemmmontage                                  | Nein               |
| Geeignet für Seilsystem                                    | Nein               |
| Verstellbarkeit                                            | nicht verstellbar  |
| Leuchtmittel                                               | LED austauschbar   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                       | 1                  |
| Fassung                                                    | ohne               |
| Werkstoff des Gehäuses                                     | Aluminium          |
| Oberflächenschutz                                          | pulverbeschichtet  |
| Gehäusefarbe                                               | mehrfarbig         |
| Werkstoff der Abdeckung                                    | Kunststoff opal    |
| Oberfläche gebürstet                                       | Nein               |
| Spannungsart                                               | AC                 |
| Nennspannung                                               | 220 - 240 V        |
| Betriebsgerät                                              | nicht erforderlich |

|                                                                     |                         |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Ohne Dimmfunktion                                                   | Nein                    |
| Reflektor                                                           | ohne                    |
| Lichtverteilung                                                     | symmetrisch             |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | 41-80° - breitstrahlend |
| Schutzart (IP)                                                      | IP20                    |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK03                    |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                      |
| Max. Systemleistung                                                 | 10,00 W                 |
| Lichtfarbe                                                          | weiß                    |
| Farbtemperatur                                                      | 2.200,00 - 3.000,00 K   |
| Farbwiedergabeindex CRI                                             | 90-100                  |
| Lichtstrom                                                          | 600,00 lm               |
| Leistungsfaktor                                                     | 0,99                    |
| Höhe/Tiefe                                                          | 87,00 mm                |
| Außendurchmesser                                                    | 104 mm                  |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss               |
| Polzahl                                                             | 2                       |
| Anschlussart                                                        | Steckklemme             |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 60 lm/W                 |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1                     |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                   |
| Blendbegrenzung (UGR)                                               | 24                      |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich      |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Ja                      |
| Geeignet für Deckenmontage                                          | Ja                      |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Mit Leuchtmittel        | Ja |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Niederlande (NL)                                                                                                                                                   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und<br>Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus<br>anderen Stoffen als Kunststoff,<br>keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland