



ARCLITE®

# **LXPDW50840LE27WIP20WI4T**

SNEP LX PD

GTIN: 6438494006330

SNEP LX PD - Pendelleuchten linear weiss 27W 50° 4000K CRI80 717-LXPDW50840LE27WIP20WI4T

IND

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige lineare LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, mit präzisen Optiken. Direkt strahlend. UGR < 19. Farbtoleranz 3 SDCM. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. Zubehör für Pendelmontage separat bestellen. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

### Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

### KAUFMÄNNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

---

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,5 kg |
|---------|--------|

### MERKMALE

---

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Produktgruppe                   | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät    | Ja                       |
| Dimmung DALI-2                  | Nein                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar      | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar          | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein                     |

---

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Kompatibel mit Apple HomeKit             | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant          | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa              | Nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar            | Nein                             |
| Leuchtmittel                             | LED austauschbar                 |
| Fassung                                  | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses                   | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                             | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung                  | ohne Abdeckung                   |
| Ausführung des Rasters                   | matt                             |
| Spannungsart                             | AC                               |
| Nennspannung                             | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                        | Ja                               |
| Lichtverteiler                           | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Reflektor                                | matt                             |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)          | SDCM3                            |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                             |
| Schutzart (IP)                           | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | I                                |
| Max. Systemleistung                      | 27,00 W                          |
| Lichtfarbe                               | weiß                             |
| Leuchtenlichtausbeute                    | 157 lm/W                         |
| Farbtemperatur                           | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                  | 80-89                            |
| Leistungsfaktor                          | 0,95                             |

|  |           |
|--|-----------|
| Breite   | 55 mm     |
| Höhe/Tiefe                                     | 85,00 mm  |
| Länge  | 1.160 mm  |
| Mit Abhängung                                  | Nein      |
| Art der Verdrahtung                            | Abschluss |
| Polzahl  | 3         |
| Anschlussart                                   | sonstige  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja        |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja        |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja        |

#### IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

#### SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

#### WEITERE PRODUKTE

#### ZUBEHÖR

|   |   |
|---|---|
|  | <b>PK30</b><br>Seilabhängung 3000mm SNEP LX P und SNEP LX PD PK30 |
|---|---|

**LXPDW50840LE27WIP20WI4T**

**arc<sup>lite</sup>**  
professional lighting

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland