



ARCLITE®

# LXSDW80840LE15WIP20W3P

SNEP LX S

GTIN: 6438494006354

SNEP LX S - Schienenstrahler linear weiss 15W 80° 4000K CRI80 717-  
LXSDW80840LE15WIP20W3P

IND

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige 3-Ph-Linearleuchte. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Universeller Schienenadapter. Hervorragend Energieeffizienz und Lichtverteilung. Bildschirm-Arbeitsplatz geeignet UGR < 19. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 100.000h L80/B50 bei ta 25°C. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 3,5 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                   | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                        | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                    | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                  | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | nein                                    |

|                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| Lichtstrom einstellbar            | nein                             |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar   | nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar     | Nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit      | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant   | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa       | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage     | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage         | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem           | Nein                             |
| Verstellbarkeit                   | nicht verstellbar                |
| Leuchtmittel                      | LED austauschbar                 |
| Fassung                           | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses            | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                 | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                      | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung           | ohne Abdeckung                   |
| Oberfläche gebürstet              | Nein                             |
| Spannungsart                      | AC                               |
| Nennspannung                      | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                     | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                 | Ja                               |
| Reflektor                         | matt                             |
| Lichtverteiler                    | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                   | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel               | 41-80° - breitstrahlend          |

|                                                |             |
|------------------------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP)                                 | IP20        |
| Schutzklasse nach IEC 61140                    | I           |
| Max. Systemleistung                            | 15,00 W     |
| Lichtfarbe                                     | weiß        |
| Farbtemperatur                                 | 4.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                        | 80-89       |
| Lichtstrom                                     | 2.300,00 lm |
| Leistungsfaktor                                | 0,95        |
| Breite                                         | 55 mm       |
| Höhe/Tiefe                                     | 85,00 mm    |
| Länge                                          | 1.160 mm    |
| Art der Verdrahtung                            | Abschluss   |
| Polzahl                                        | 3           |
| Anschlussart                                   | sonstige    |
| Leuchtenlichtausbeute                          | 153 lm/W    |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471      | RG1         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3       |
| Reflektorfarbe                                 | Silber      |
| Geeignet für Deckenmontage                     | Ja          |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja          |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja          |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja          |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | Finnland (FI)                                                                                                                                             |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland