



ARCLITE®

# REG3CCT3015B

LED REGINA 3CCT

GTIN: 8009935938664

LED REGINA 3CCT - Schienenstrahler dreh-schwenkbar schwarz 19W/27W  
/30W/40W 15° 3000K/3500K/4000K CRI90 REG3CCT3015B



## ARTIKELDETAILS

Hochmoderner, schlichter LED-Schienenstrahler – auch für niedrige Deckenhöhen geeignet. Premium Reflektor mit hoher Effizienz. Einstellbares CCT für eine flexible Anpassung der Farbtemperatur an verschiedene Beleuchtungsanforderungen. Drehbereich 355°. Schwenkbereich 90°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. "in-trac" 3-Phasen Adapter mit integriertem Betriebsgerät, flickerfrei. 5 Jahre Garantie. CCT 3000K/4000K/6000K. Netto 3300 lm bei 30W, 4000K

## Kontaktinformationen zur Marke

## Hersteller:

ARCLITE Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide

[info@arclite.de](mailto:info@arclite.de)

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,3 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|                                                                                |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgruppe                                                                  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage                                                       | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2                                                                 | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 80 %                                    |

|                                                                                 |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 20 %                             |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                    | Nein                             |
| Farbtemperatur einstellbar                                                      | Stufen                           |
| Lichtstrom einstellbar                                                          | Stufen                           |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                                                 | nein                             |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                                   | Nein                             |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                                    | Nein                             |
| Kompatibel mit Google Assistant                                                 | Nein                             |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                                     | Nein                             |
| Geeignet für Traversenmontage                                                   | Nein                             |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                               | Nein                             |
| Geeignet für Stromschienenmontage                                               | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage                                                       | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem                                                         | Nein                             |
| Verstellbarkeit                                                                 | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                                                                    | LED austauschbar                 |
| Werkstoff des Gehäuses                                                          | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                                                               | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                                                                    | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung                                                         | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet                                                            | Nein                             |
| Nennspannung                                                                    | 200 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                                                                   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                                                               | Ja                               |
| Reflektor                                                                       | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                                                                  | Reflektor                        |

|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| Lichtverteilung                                  | symmetrisch            |
| Ausstrahlungswinkel                              | 11-20° - engstrahlend  |
| Lichtaustritt                                    | direkt                 |
| Schutzart (IP)                                   | IP20                   |
| Schlagfestigkeit                                 | IK07                   |
| Schutzklasse nach IEC 61140                      | II                     |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 - 40 °C            |
| Max. Systemleistung                              | 25,00 W                |
| Lichtfarbe                                       | weiß                   |
| Farbtemperatur                                   | 3.000,00 - 4.000,00 K  |
| Farbwiedergabeindex CRI                          | 90-100                 |
| Lichtstrom                                       | 1.770,00 - 3.720,00 lm |
| Breite                                           | 250 mm                 |
| Höhe/Tiefe                                       | 190,00 mm              |
| Außendurchmesser                                 | 90 mm                  |
| Art der Verdrahtung                              | Abschluss              |
| Polzahl                                          | 3                      |
| Anschlussart                                     | Stromschienenadapter   |
| Leuchtenlichtausbeute                            | 110 lm/W               |
| Reflektorfarbe                                   | Silber                 |
| Geeignet für Deckenmontage                       | Ja                     |
| Mit Leuchtmittel                                 | Ja                     |
| Mit Betriebsgerät                                | Ja                     |

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                                                                                                                                |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## SONSTIGES

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## KONTAKT

ARCLITE® Lichtvertrieb GmbH

Marie-Curie-Strasse 11  
22941 Bargteheide  
Deutschland