



ARCLITE®

28000728

28000728

GTIN: 9006210529400

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LMI 48V 350-700mA 20-42V FO
28000728

ARTIKELDETAILS

Dimmbar über Potentiometer, Bis zu 93 % Effizienz, Ausgangsspannung 20 – 42 V, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 und 700 mA via Dip-switch, Ausgangsstromtoleranz $\pm 8\%$, Max. tc-Punkt Temperatur 120 °C, 5 Jahre Garantie, PCB für Einbau-Applikation, Geeignet für Schutzklasse III-Anwendungen, Klemmen: 0° Steckklemmen, Externes Potentiometer kann über Klemme verbunden werden, Einstellbarer Ausgangsstrom, Schutzfunktionen (Kurzschluss, Leerlauf), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster, Kleine Abmessungen für Miniaturisierung von Leuchten

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,013 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	ohne (Platinenmontage)
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsstrom	350 - 700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	14,700 - 29,400 W
Länge	49 mm
Breite	24 mm
Höhe	12 mm
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

28000728

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland Österreich (AT)

Statistische Warennummer Transformatoren ohne
Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von
1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja