



ARCLITE®

**28003713**

28003713

GTIN: 9006210757230

TRIDONIC LED Treiber Konstantstrom LC 14/100-400/42 bDW NF SC EXC3  
28003713

## ARTIKELDETAILS

Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Baut automatisch ein drahtloses Kommunikationsnetzwerk mit bis zu 250 Nodes auf, Dimmbereich 1 – 100 % (min. 6 mA), Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 100 – 400 mA mit NFC, Max. Ausgangsleistung 14 W, Bis zu 82 % Effizienz, Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,45 W, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, basicDIM Wireless, Nahfeld-Kommunikation (NFC), Klemmen: 45° Steckklemmen, Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC), Erweiterte Constant Light Output Funktion (eCLO), Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf), Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172, Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC), Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität, Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz, In-Field-Programmierung möglich nach der Installation mit NFC-Schnittstelle, Für Downlight, Strahler und dekorative Anwendungen

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Ausgangsspannung	0 V
Ausgangsstrom	100 - 400 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	4,200 - 14,000 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	97 mm
Breite	43 mm
Höhe	30 mm

**28003713**

IMPORT/EXPORT

---

Statistische Warennummer

Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator

Ja