



ARCLITE®

# 855C03754G02

Strada 90 LV adj

GTIN: 8716197160459

Strada 90 LV adj - Phasenabsch. Runde Einbauleuchten schwenkbar schwarz /kupfer 14W 80° 2700K CRI97 847-855C03754G02

ILL

## ARTIKELDETAILS

LED Einbauleuchte für dekorative Beleuchtung. 8 Kombinationen für Gehäuse und Reflektorring. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Druckguss-Aluminium, mit CS Federn. Drehbereich 350°. Schwenkbereich 30°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang L90/B10 nach mehr als 60.000h bei ta 25°C. Schutzart IP44 für geschlossene Deckensysteme. 7 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |         |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,46 kg |
|---------|---------|

## MERKMALE

|  |   |
|--|---|
| Produktgruppe  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage   | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2   | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 90 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar   | Stufen                                  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                                    |
| Einbaudurchmesser  | 90 mm                                   |
| Geeignet für Traversenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage  | Nein                                    |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Klemmmontage            | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem              | Nein                             |
| Verstellbarkeit                      | schwenkbar                       |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                                |
| Fassung                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                         | mehrfarbig                       |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff opal                  |
| Oberfläche gebürstet                 | Nein                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                    | Nein                             |
| Reflektor                            | ohne                             |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                  | 41-80° - breitstrahlend          |
| Schutzart (IP)                       | IP20                             |
| Schlagfestigkeit                     | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | II                               |
| Max. Systemleistung                  | 14,00 W                          |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Farbtemperatur                       | 2.700,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 90-100                           |
| Lichtstrom                           | 1.150,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                             |

|   |   |
|---|---|
| Außendurchmesser  | 105 mm  |
| Einbauhöhe/-tiefe   | 74 mm   |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss   |
| Polzahl   | 2   |
| Anschlussart  | Steckklemme   |
| Leuchtenlichtausbeute   | 82 lm/W   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3   |
| Blendbegrenzung (UGR)   | 28  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich  |
| Geeignet für Einbaumontage  | Ja  |
| Geeignet für Deckenmontage  | Ja  |
| Mit Leuchtmittel  | Ja  |
| Mit Betriebsgerät   | Ja  |
| Dimmung Phasenabschnitt   | Ja  |
| IMPORT/EXPORT   |   |
| Herkunftsland   | Niederlande (NL)  |
| Statistische Warennummer  | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| VERORDNUNGEN  |   |
| REACH Indicator   | Ja  |