

ARTIKELDETAILS

Fixed-Output LED-Treiber, Kann als Leuchteneinbau oder unabhängiger LED-Treiber mit aufschnappbarer Zugentlastung verwendet werden (siehe Zubehör), Unabhängiger LED-Treiber mit Kabelklemmen, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Konstantstrom-LED-Treiber, Ausgangsstrom 180 mA, Max. Ausgangsleistung 7,6 W, Nominale Lebensdauer bis zu 50.000 h, 5 Jahre Garantie, Gehäuse: Polycarbonat, weiß, Schutzart IP20, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Für Spotlight und Downlight bei Handels- und Gastronomie-Anwendungen, Für Panel- und Flächenbeleuchtung bei Büro- und Bildungs-Anwendungen

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,046 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Ja
Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein
Ausgangsstrom	180 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Nein
Ausgangsleistung	5,400 - 7,600 W
Schutzart (IP)	IP20
Länge	70 mm
Breite	43 mm
Höhe	22 mm

87500939

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland China (CN)

Statistische Warennummer Gleichrichter (85044083)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator Ja