



ARCLITE®

880082021

ROLLER 12 LED SHORT

GTIN: 4062029212433

ROLLER 12 LED SHORT - Phasenabsch. Designer Leuchten weiss 20W 21°
3000K CRI80 850-880082021

PTS

ARTIKELDETAILS

220-240V Netzspannung - Betriebsgerät nicht notwendig. Hochvolt-LED-Module, dimmbar über Phasenabschrittdimmer. Standardausführung einfarbig. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Aluminium. Farbtoleranz 3 SDCM. LED Deckenaufbauleuchte für dekorative Beleuchtung. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80 /B10. 5 Jahre Garantie. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	1,2 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	Decken-/Wandleuchte (EC002892)
Dimmung DALI-2	Nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Gehäusefarbe	weiß
Max. Systemleistung	20,00 W
Farbtemperatur	3.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlend
Schutzart (IP)	IP20
Ohne Dimmfunktion	Nein

Höhe/Tiefe	150,00 mm
Außendurchmesser	125 mm
Fassung	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Spannungsart	AC
Nennspannung	220 - 240 V
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchtenlichtausbeute	81 lm/W
Lichtfarbe	weiß
Leuchtmittel	LED austauschbar
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Anschlussart	Schraubklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für Wandmontage	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Erfüllt min. EIA Lebensdauerkriterium L90 (bei 50.000 h bei tq = 25 °C)	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja

Mit Leuchtmittel	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	Griechenland (GR)
Statistische Warennummer	Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190)
VERORDNUNGEN	
REACH Indicator	Ja