



ARCLITE®

**888283031**

ROLLER 6 LED 8W - PENDANT

GTIN: 4062029212945

ROLLER 6 LED 8W - PENDANT - Designer Leuchten weiss 8W 54° 4000K CRI80  
850-888283031

PTS

## ARTIKELDETAILS

Elegante LED-Pendelleuchte für Restaurants, Lobbys, Bars, Cafés, Essbereiche. Inklusive Baldachin und Anschlusskabel. Standardausführung einfarbig. Gleichmäßige Ausleuchtung durch Linse, Reflektor oder Diffusor. Gehäuse aus Aluminium. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. 5 Jahre Garantie. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Weitere Produktkonfigurationen auf Anfrage.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |      |
|---------|------|
| Gewicht | 1 kg |
|---------|------|

## MERKMALE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Produktgruppe  | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                       |
| Dimmung DALI-2   | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar   | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                     |
| Leuchtmittel   | LED austauschbar         |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen   | 1                        |
| Fassung  | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses   | Aluminium                |
| Gehäusefarbe   | weiß                     |

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Ausführung des Rasters  | ohne                             |
| Spannungsart  | AC                               |
| Nennspannung  | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät   | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion   | Ja                               |
| Lichtverteiler  | Reflektor                        |
| Reflektor   | sonstige                         |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                            |
| Schutzart (IP)  | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140   | I                                |
| Max. Systemleistung   | 8,00 W                           |
| Lichtfarbe  | weiß                             |
| Leuchtenlichtausbeute   | 120 lm/W                         |
| Farbtemperatur  | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89                            |
| Höhe/Tiefe  | 300,00 mm                        |
| Durchmesser   | 55 mm                            |
| Mit Abhängung   | Ja                               |
| Pendellänge   | 1.000 mm                         |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss                        |
| Polzahl   | 2                                |
| Anschlussart  | Schraubklemme                    |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich               |
| Mit Leuchtmittel  | Ja                               |
| Mit Betriebsgerät   | Ja                               |

888283031

IMPORT/EXPORT

---

Herkunftsland Griechenland (GR)

---

Statistische Warennummer Lüster und andere elektrische Decken- und  
Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus  
anderen Stoffen als Kunststoff,  
keramischen Stoffen oder Glas (94051190)

VERORDNUNGEN

---

REACH Indicator Ja