



ARCLITE®

**991313133**

EASYLINE up-down Mikroprismatisch

GTIN: 4062029217858

EASYLINE up-down Mikroprismatisch - Pendelleuchten schwarz 104W 68°  
4000K CRI80 850-991313133

PTS

## ARTIKELDETAILS

Profilleuchte für Pendelmontage mit direkter/indirekter Lichtverteilung, getrennt schaltbar. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. UGR < 16. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Optional mit Notlichtfunktion. Netzanschluss und Baldachin separat bestellen. 5 Jahre Garantie. Direkt 56W | Indirekt 48W

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## MERKMALE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Produktgruppe  | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                       |
| Dimmung DALI-2   | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar   | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                     |
| Leuchtmittel   | LED austauschbar         |
| Fassung  | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses   | Aluminium                |
| Gehäusefarbe   | schwarz                  |
| Werkstoff der Abdeckung  | Kunststoff opal          |
| Ausführung des Rasters   | ohne                     |
| Spannungsart   | AC                       |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nennspannung  | 220 - 240 V                        |
| Ohne Dimmfunktion   | Ja                                 |
| Lichtverteiler  | Diffusorlinse/-optik/-panel        |
| Reflektor   | ohne                               |
| Lichtverteilung   | symmetrisch                        |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3                              |
| Schutzart (IP)  | IP20                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne                               |
| Max. Systemleistung   | 104,00 W                           |
| Lichtfarbe  | weiß                               |
| Leuchtenlichtausbeute   | 124 lm/W                           |
| Farbtemperatur  | 4.000,00 K                         |
| Farbwiedergabeindex CRI   | 80-89                              |
| Breite  | 62 mm                              |
| Höhe/Tiefe  | 62,00 mm                           |
| Länge   | 1.990 mm                           |
| Mit Abhängung   | Nein                               |
| Art der Verdrahtung   | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl   | 2                                  |
| Anschlussart  | sonstige                           |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich                 |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                 | Ja                                 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                      | Ja                                 |
| Mit Leuchtmittel  | Ja                                 |
| Mit Betriebsgerät   | Ja                                 |

991313133

## IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Griechenland (GR)   |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## VERORDNUNGEN

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|

## WEITERE PRODUKTE

### ZUBEHÖR



**900112**

Seilabhängung 1000mm für CYCLONE slim und Easyline 900112



**900113**

Seilabhängung 1500mm für CYCLONE slim und Easyline 900113



**900114**

Seilabhängung 2000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900114



**900116**

Seilabhängung 3000mm für CYCLONE slim, Morfi und Easyline 900116

**900421**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900422**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900423**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900431**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900432**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Ea...

**900433**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, Dia=70mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und...

**900441**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900442**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...

**900443**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 80x80mm, schwarz L=2000mm für CYCLONE slim und ...

**900451**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, weiss, L=2000mm für CYCLONE slim und E...

**900452**

Netzanschluss, Rosette aus Metal, 70x70mm, grau L=2000mm für CYCLONE slim und Eas...