



ARCLITE®

# AA81768.02.92

penCENTURY 1200 BAP

GTIN: 4062029098808

penCENTURY 1200 BAP - Pendelleuchten schwarz 50W 50° 4000K CRI80 832-  
AA81768.02.92

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige lineare LED Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, mit präzisen Optiken. Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverbeschichtet. für Lichtbandinstallationen geeignet. Montagezubehör im Lieferumfang enthalten. Direkte / indirekte Beleuchtung mit speziellen Linsenabdeckungen. 3 Jahre Garantie. Micro-Reflektor Design, UGR < 6. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B10. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |      |
|---------|------|
| Gewicht | 3 kg |
|---------|------|

## MERKMALE

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Produktgruppe  | Pendelleuchte (EC001743) |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                       |
| Dimmung DALI-2   | Nein                     |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                     |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                     |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                     |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                     |
| Lichtstrom einstellbar   | nein                     |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                     |
| Leuchtmittel   | LED austauschbar         |
| Fassung  | ohne                     |
| Werkstoff des Gehäuses   | Aluminium                |
| Gehäusefarbe   | schwarz                  |

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung                  | ohne Abdeckung                   |
| Ausführung des Rasters                   | sonstige                         |
| Spannungsart                             | AC                               |
| Nennspannung                             | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                            | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                        | Ja                               |
| Lichtverteiler                           | Reflektor                        |
| Reflektor                                | sonstige                         |
| Lichtverteilung                          | symmetrisch                      |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)          | SDCM3                            |
| Direkt-/Indirektanteile separat regelbar | Nein                             |
| Schutzart (IP)                           | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140              | I                                |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11     | ohne                             |
| Max. Systemleistung                      | 50,00 W                          |
| Lichtfarbe                               | weiß                             |
| Leuchtenlichtausbeute                    | 121 lm/W                         |
| Farbtemperatur                           | 4.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI                  | 80-89                            |
| Breite                                   | 38 mm                            |
| Höhe/Tiefe                               | 66,00 mm                         |
| Länge                                    | 1.175 mm                         |
| Mit Abhängung                            | Ja                               |
| Pendellänge                              | 3.000 mm                         |
| Art der Verdrahtung                      | Abschluss                        |
| Polzahl                                  | 3                                |
| Anschlussart                             | Steckklemme                      |

|  |   |
|--|---|
| Blendbegrenzung (UGR)                          | 6   |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | Ja  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja  |
| Mit Leuchtmittel                               | Ja  |
| Mit Betriebsgerät                              | Ja  |
| IMPORT/EXPORT                                  |   |
| Herkunftsland                                  | China (CN)  |
| Statistische Warennummer                       | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| VERORDNUNGEN                                   |   |
| REACH Indicator                                | Ja  |