



ARCLITE®

AA81771.01.59

floorCENTURY 15 BAP

GTIN: 4062029111309

floorCENTURY 15 BAP - Stehleuchte silber 80W 50° 3000-6000K CRI80 832-
AA81771.01.59

lumen CENTURY©

ARTIKELDETAILS

Flickerfreie LED Stehleuchte im modernen Stabdesign für anspruchsvolle Bildschirmarbeitsplätze. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. Sehr hohe Blendreduzierung durch Microreflektoren und Anti-Blend Abdeckung, UGR < 6. Integrierter Bewegungsmelder und Tageslichtsensor. Ein/Aus Schalter, inkl. Touch-DIM Funktion. Separat steuerbare direkte und indirekte Lichtverteilung. Lichtstromrückgang nach 50.000 h L80/B10. Integriertes Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie. TW 3000-6000K. Max. direkte Lichtausbeute: 3.000lm 25W bei 4000K. Max. indirekte Lichtausbeute: 6.500lm 55W bei 4000K. Inkl. Bewegungs- und Tageslichtsensor

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	11,3 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	Stehleuchte (EC000300)
Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	10 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Leuchtmittel	LED austauschbar
Fassung	ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe	1
Leuchtenköpfe beweglich	Nein
Mit separater Leseleuchte	Nein

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Ja
Werkstoff	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Spannungsart	AC
Nennspannung	100 - 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Ohne Dimmfunktion	Nein
Lichtverteiler	Reflektor
Ausführung des Rasters	sonstige
Mit Reflektor	Ja
Lichtverteilung	symmetrisch
Justierbar	Nein
Mit Schalter	Ja
Mit Dimmer	Ja
Mit Präsenzmelder	Ja
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Max. Systemleistung	80,00 W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 - 6.000,00 K
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Leistungsfaktor	0,90
Breite	225 mm
Höhe/Tiefe	1.950,00 mm
Länge	1.056 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Nein
Leuchtenlichtausbeute	120 lm/W
Mit Leuchtmittel	Ja
Mit Betriebsgerät	Ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja
IMPORT/EXPORT	
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	elektrische Tisch-, Schreibtisch-, Nachtisch- oder Stehleuchten, mit LED- Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94052190)
VERORDNUNGEN	
REACH Indicator	Ja