



ARCLITE®

# AA82781.00.91

linetrackCENTURY 33

GTIN: 4062029278002

linetrackCENTURY 33 - Schienenstrahler linear, drehbar, schwenkbar weiss  
29W/35W/43W/50W 60° 3000K CRI80 853-AA82781.00.91

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

Hochwertige 3-Ph-Linearleuchte. Gehäuse aus Aluminiumprofil, pulverbeschichtet. 1-reihige hochwertige Linsenoptik. Verschiedene Ausführungen der Ausstrahl-optiken, Licht- u. Gehäusefarben. DALI-Steuerung auf Anfrage. Einstellbare Leistung über DIP-Schalter . Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 55.000h L80/B10. Integriertes, nicht dimmbares Betriebsgerät. Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse C. 5 Jahre Garantie. Einstellbare Leistung 29W/35W/43W/50W. Bis zu 162 lum/W

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 2,4 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|  |   |
|--|---|
| Produktgruppe  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage   | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Nein                                    |
| Dimmung DALI-2   | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar   | Stufen                                  |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                                    |
| Geeignet für Traversenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage  | Nein                                    |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Stromschienenmontage    | Ja                               |
| Geeignet für Klemmmontage            | Nein                             |
| Geeignet für Seilsystem              | Nein                             |
| Verstellbarkeit                      | drehbar und schwenkbar           |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                                |
| Fassung                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                         | weiß                             |
| Werkstoff der Abdeckung              | Kunststoff transparent           |
| Oberfläche gebürstet                 | Nein                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 230 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                               |
| Reflektor                            | ohne                             |
| Lichtverteiler                       | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                  | 41-80° - breitstrahlend          |
| Schutzart (IP)                       | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                |
| Max. Systemleistung                  | 50,00 W                          |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Farbtemperatur                       | 3.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 80-89                            |
| Lichtstrom                           | 4.590,00 - 7.870,00 lm           |

|   |           |
|---|-----------|
| Leistungsfaktor   | 0,97      |
| Breite  | 164 mm    |
| Höhe/Tiefe  | 80,00 mm  |
| Länge   | 600 mm    |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss |
| Polzahl   | 3         |
| Anschlussart  | sonstige  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne      |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM3     |
| Reflektorfarbe  | sonstige  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C         |
| Geeignet für Deckenmontage  | Ja        |
| Mit Leuchtmittel  | Ja        |
| Mit Betriebsgerät   | Ja        |

## IMPORT/EXPORT

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Herkunftsland            | Deutschland (DE)  |
| Statistische Warennummer | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |

## VERORDNUNGEN

|                 |    |
|-----------------|----|
| REACH Indicator | Ja |
|-----------------|----|