



ARCLITE®

# AE82550.02.91

roundCENTURY 118 S

GTIN: 4062029190489

roundCENTURY 118 S - Runde Einbauleuchten dreh-ausschwenkbar schwarz  
26W 25° 3000K CRI92 119-AE82550.02.91

lumen CENTURY©

## ARTIKELDETAILS

DER Retail-Klassiker mittelgroß: vielseitig einsetzbar, auch für die Beleuchtung von Vertikalflächen. Klares Schutzglas. Facettierter Reflektor für optimale Lichtverteilung. Drehbereich 355°. Ausschwenkbereich 60°. Farbtoleranz 3 SDCM. Lichtstromrückgang nach 50.000h L80/B20. Separates, nicht dimmbares Betriebsgerät. 5 Jahre Garantie.

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 1,2 kg |
|---------|--------|

## MERKMALE

|  |   |
|--|---|
| Produktgruppe  | Downlight/Strahler/Flutlicht (EC001744) |
| Geeignet für Wandmontage   | Nein                                    |
| Austauschbares Betriebsgerät   | Ja                                      |
| Dimmung DALI-2   | Nein                                    |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.     | 80 %                                    |
| Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von<br>50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) | 10 %                                    |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung   | Nein                                    |
| Farbtemperatur einstellbar   | nein                                    |
| Lichtstrom einstellbar   | nein                                    |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar  | nein                                    |
| Einbaudurchmesser  | 150 mm                                  |
| Geeignet für Traversenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Stromschienenmontage  | Nein                                    |
| Geeignet für Klemmmontage  | Nein                                    |

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Seilsystem              | Nein                             |
| Verstellbarkeit                      | drehbar                          |
| Leuchtmittel                         | LED austauschbar                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1                                |
| Fassung                              | ohne                             |
| Werkstoff des Gehäuses               | Aluminium                        |
| Oberflächenschutz                    | pulverbeschichtet                |
| Gehäusefarbe                         | schwarz                          |
| Werkstoff der Abdeckung              | Glas transparent                 |
| Oberfläche gebürstet                 | Nein                             |
| Spannungsart                         | AC                               |
| Nennspannung                         | 220 - 240 V                      |
| Betriebsgerät                        | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Ohne Dimmfunktion                    | Ja                               |
| Reflektor                            | hochglänzend                     |
| Lichtverteiler                       | Reflektor                        |
| Lichtverteilung                      | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                  | 21-40° - mediumstrahlend         |
| Schutzart (IP)                       | IP20                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140          | I                                |
| Max. Systemleistung                  | 26,00 W                          |
| Lichtfarbe                           | weiß                             |
| Farbtemperatur                       | 3.000,00 K                       |
| Farbwiedergabeindex CRI              | 90-100                           |
| Lichtstrom                           | 3.140,00 lm                      |
| Leistungsfaktor                      | 0,95                             |
| Außendurchmesser                     | 156 mm                           |

|   |   |
|---|---|
| Einbauhöhe/-tiefe   | 150 mm  |
| Art der Verdrahtung   | Abschluss   |
| Polzahl   | 3   |
| Leiterquerschnitt   | 0,50 mm <sup>2</sup>  |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt                                    | 0,75 mm <sup>2</sup>  |
| Anschlussart  | Flachstecker  |
| Leuchtenlichtausbeute   | 121 lm/W  |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                | ohne  |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471                           | RG1   |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                     | SDCM2   |
| Reflektorfarbe  | Silber  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D   |
| Geeignet für Einbaumontage  | Ja  |
| Geeignet für Deckenmontage  | Ja  |
| Mit Leuchtmittel  | Ja  |
| Mit Betriebsgerät   | Ja  |
| IMPORT/EXPORT   |   |
| Herkunftsland   | Deutschland (DE)  |
| Statistische Warennummer  | Lüster und andere elektrische Decken- und Wandleuchten, mit LED-Lichtquelle, aus anderen Stoffen als Kunststoff, keramischen Stoffen oder Glas (94051190) |
| VERORDNUNGEN  |   |
| REACH Indicator   | Ja  |

**AE82550.02.91**

WEITERE PRODUKTE

ZUBEHÖR



**92.232.0504.1**

WIELAND GST18i3 Anschlussleitung freies Ende 3-Polig, 1xStecker, 1,5mm<sup>2</sup>, 250V, 16...