



ARCLITE®

ELG-75-24AB-3Y

ELG-75-24AB-3Y

GTIN: 4021087050333

MEAN WELL LED Treiber Konstantspannung ELG-AB 100-305V AC, 140-430V DC/ 12V DC 75W, 3in1 DIMMUNG ELG-75-24AB-3Y

ARTIKELDETAILS

LED Netzteil, Metallgehäuse, Leistung 75W, Eingangsspannung 100-305V AC;140-430V DC. Konstantspannungsausgang 24V. IP65, 3in1 Dimmung (Widerstand, PWM, 0-10VDC), Ausgangsspannung und Strombegrenzung über internes Potentiometer einstellbar, Überlastungsschutz, Kurzschlussschutz, Übertemperaturschutz.

EIGENSCHAFTEN

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,8 kg
---------	--------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Betriebsgerät (EC002710)
Ausführung	dynamisch
Ohne Dimmfunktion	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsspannung	24 V
Ausgangsstrom	3.150 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja
Ausgangsleistung	75,000 W
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse nach IEC 61140	I
Länge	180 mm
Breite	63 mm
Höhe	35,5 mm
Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 0-10 V	Ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Ja

IMPORT/EXPORT

Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Transformatoren ohne Flüssigkeitsisolation mit einer Leistung von 1kVA oder weniger (85043180)

VERORDNUNGEN

REACH Indicator	Ja
-----------------	----